




## TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLتAVY, BEROUNKY A DOLNÍ VLتAVY

### DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLتAVY

### C. TECHNICKÁ ZPRÁVA – MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK

BLANICE -10100026\_1 - Ř. KM 0,000 – 57,588 (1-08-03)



říjen 2013





OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,  
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu

## TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍ VLTAVY, BEROUNKY A DOLNÍ VLTAVY

### DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY

### C. TECHNICKÁ ZPRÁVA – MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK

BLANICE -10100026\_1 - Ř.KM 0,000 – 57,588 (1-08-03)

Pořizovatel:



Povodí Vltavy, státní podnik  
Holečkova 8  
Praha 5  
150 24

Zhotovitel: Sdružení DHI + HDP



DHI a.s.  
Na Vrších 1490/5  
Praha 10  
100 00



Sweco Hydroprojekt a.s.  
Táborská 31  
Praha 4  
140 16



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE | Pro vodu,  
Fond soudržnosti | vzduch a přírodu

**Řešitel:**



Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 31  
Praha 4  
140 16



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.

Nábřežní 4  
Praha 5 - Smíchov  
150 56

V Praze, říjen 2013



## **Obsah**

<b>1</b>	<b>Seznam zkratek a symbolů .....</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>Popis zájmového území .....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>VSTUPNÍ DATA PRO VYJÁDŘENÍ POVODŇOVÉHO RIZIKA.....</b>	<b>10</b>
3.1	Hlavní podklady pro stanovení zranitelnosti.....	10
3.2	Mapové podklady .....	10
3.3	Ostatní podklady pro stanovení zranitelnosti .....	11
<b>4</b>	<b>Postupy vyjádření povodňového rizika .....</b>	<b>13</b>
4.1	Výpočet intenzity povodně .....	13
4.2	Stanovení povodňového ohrožení .....	13
4.3	Stanovení zranitelnosti území .....	14
4.3.1	Příprava dat .....	14
4.3.2	Vymezení citlivých objektů.....	16
4.4	Stanovení povodňového rizika .....	16
<b>5</b>	<b>Interpretace výsledků.....</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Nejistoty a chybějící data.....</b>	<b>19</b>
<b>7</b>	<b>Seznam literatury.....</b>	<b>19</b>



## 1 Seznam zkratek a symbolů

Tab. č. 1.1 Seznam zkratek a symbolů

Zkratka	Vysvětlení
BY	Bydlení
DGN	CAD formát firmy Autodesk
DO	Dopravní infrastruktura
En	Energetika
KN	Katastr nemovitostí
Ku	Nemovitá kulturní památka
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
ORP	Obce s rozšířenou působností
OV	Občanská vybavenost
PDF	Formát dokumentů firmy Adobe
PNG	Grafický formát pro bezzáratovou kompresi rastrové grafiky
RS	Rekreace a sport
SHP	Shape file – vektorový formát firmy ESRI
Sk	Školství
SM	Smíšené plochy
TV	Technická vybavenost
ÚAP	Územně analytické podklady
ÚP	Územní plán
ÚPD	Územně plánovací dokumentace
ÚÚR	Ústav územního rozvoje
VH	Vodohospodářská infrastruktura
VY	Výrobní plochy a skladы
WMS	Webová mapová služba
ZABAGED	Základní báze geografických dat České republiky
Zd	Zdravotnictví a sociální péče
ZE	Zeleň
Zs	Hasičský záchranný sbor, policie, armáda ČR
Zz	Zdroje znečištění

## 2 Popis zájmového území

Zpracovaný úsek toku Blanice je od 0,000 ř. km do 57,588 ř. km.


V řešeném území se nachází 15 správních území obcí, jež jsou dotčenna záplavovým územím Q<sub>500</sub> z řešeného toku.

Konkrétně se jedná o následující obce:

Krašlovice (150), Heřmaň (241), Protivín (4921), Putim (524), Ražice (391), Skály (276), Dub (426), Husinec (1413), Strunkovice nad Blanicí (1223), Těšovice (289), Bavorov (1549), Číčenice (490), Vodňany (6976), Hájek (40), Žďár (247)

Poznámka: údaj v závorce uvádí počet obyvatel obce

Obr. č.1 Přehledná mapa řešeného území



### 3 VSTUPNÍ DATA PRO VYJÁDŘENÍ POVODŇOVÉHO RIZIKA

Vstupní data pro vyjádření povodňového rizika jsou výstupy popsané v části B. TECHNICKÁ ZPRÁVA – HYDRODYNAMICKE MODELY A MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ.

Výstupem části B je tedy povodňové nebezpečí, které je vyjádřeno tzv. charakteristikami průběhu povodně pro povodňové scénáře Q<sub>5</sub>, Q<sub>20</sub>, Q<sub>100</sub> a Q<sub>500</sub>. Jedná se o rozsahy rozlivů, hloubky zaplavení a rychlosti proudění vody v zaplaveném území.

Druhou částí vstupních dat jsou podklady pro stanovení zranitelnosti. Zejména to jsou informace o způsobu využití území získané především z grafické části Územně plánovací dokumentace a dalších mapových zdrojů.

#### 3.1 Hlavní podklady pro stanovení zranitelnosti

Všechny obce v zájmovém území, kromě obce Dvory, Ražice, Zábrdí, mají platnou územně plánovací dokumentaci (Bavorov, Hájek, Heřman, Husinec, Krašlovice, Prachatice, Protivín, Putim, Skály, Strunkovice nad Blanicí, Těšovice, Vodňany, Žďár, Číčenice).

Ostatní ÚP či jejich aktualizace nebo změny byly získávány z různých dostupných zdrojů např. dotazováním na příslušné ORP či obce, webové stánky obcí atd.

ZABAGED ve vektorovém formátu shape file byl k dispozici v celém zájmovém území

UAP v zájmovém území nebyly k dispozici.

Tab. č. 3.1 Přehled získaných dat a jejich formátů pro dotčené obce

p. č.	ORP	Název obce	ÚP	Rok schválení	Formáty platných UPD			ÚAP
					vektor	rastr	papír	
1	Vodňany	Bavorov	ano	2005	-	jpg	-	ne
2	Prachatice	Dvory	ne	2010	-	-	-	ano
3	Vodňany	Hájek	ano	2008	-	jpg	-	ne
4	Písek	Heřmaň	ano	2006	-	pdf	-	ne
5	Prachatice	Husinec	ano	2011	-	pdf	-	ne
6	Vodňany	Krašlovice	ano	1998	-	jpg	-	ne
7	Prachatice	Prachatice	ano	2009	-	pdf	-	ne
8	Písek	Protivín	ano	2012	-	pdf	-	ne
9	Písek	Putim	ano	2012	-	pdf	-	ne
10	Písek	Ražice	ne	2012	-	-	-	ano
11	Písek	Skály	ano	2013	-	pdf	-	ne
12	Prachatice	Strunkovice nad Blanicí	ano	2011	-	jpg	-	ne
13	Prachatice	Těšovice	ano	2007	-	jpg	-	ne
14	Vodňany	Vodňany	ano	2005	-	jpg	-	ne
15	Prachatice	Zábrdí	ne	2010	-	-	-	ano
16	Písek	Žďár	ano	2006	-	jpg	-	ne
17	Vodňany	Číčenice	ano	2013	-	pdf	-	ne

#### 3.2 Mapové podklady

Jako další zdroj informací o funkčním využití území byly použity různé mapové podklady.

**1. Mapy.cz** - z mapového portálu <http://www.mapy.cz> byl použit:

**Základní mapový podklad ("kreslený, fotomapa"):**

© Mapy.cz, s.r.o.

**2. Google** - z mapového portálu <http://maps.google.cz/maps> byl použit tento mapový podklad:

**Obecná mapa, ortofotomapa a street view**

**3. Geoportál ČR** - z mapového portálu <http://geoportal.gov.cz/> byl použit mapový podklad:

**Orthofotomapy** – mapové služby Portálu veřejné správy nabízejí přístup k mapovým službám pomocí standardu WMS. Podávají informace o aktuálním stavu řešeného území a využití povrchu.

**4. ČÚZK** - z mapového portálu <http://nahlizenidokn.cuzk.cz/> byla využita:

**Katastrální mapa** – Český úřad zeměměřický a katastrální nabízí připojení katastrálních map v různých formách přes WMS server. Vyjadřují informace o nemovitostech v zájmovém území zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

**5. ZABAGED®** - Základní báze geografických dat České republiky (vektorová geodatabáze).

### **3.3 Ostatní podklady pro stanovení zranitelnosti**

**Portál územního plánování (<http://portal.uur.cz/>)**

Portál územního plánování byl uveden do provozu Ústavem územního rozvoje (ÚÚR) pod záštitou Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj v roce 2004.

Jeho cílem je směřovat k vytváření otevřeného a průběžně aktualizovaného systému odkazů na relevantní informace v oblasti územního plánování a územního rozvoje, jenž vyplývají zejména z činností ÚÚR, MMR a ostatních orgánů veřejné správy a odborných institucí.

Pro potřeby projektu byly použity z portálu územního plánování **informace o stavu aktuálních ÚPD obcí**. Každý ÚP nebo jeho změna je zobrazena Registrovním listem, který obsahuje podrobné informace o jejich stavu.

Tento portál územního plánování zahrnuje aplikaci iLAS, která je určena pro evidenci a vyhledávání ÚPD. Krajské úřady jako nadřízený orgán územního plánování vůči obcím zabezpečují on-line evidenci územně plánovací činnosti obcí.

Nevýhodou tohoto portálu je, jak sami jeho tvůrci v úvodu uvádějí, obsah informací, které mohou být nepřesné a neaktuální. Je proto vždy nutné si informace ověřit. Portál byl využit pro prvotní přehled o stavu ÚPD v zájmovém území, informace byly dále zpřesněny, zejména při jednání s úředníky z odboru územního plánování příslušných ORP.

**Internetové stránky ORP**

Některé internetové stránky ORP umožňují prohlížet a stahovat informace o ÚPD. Informace z internetových stránek ORP pomohly aktualizovat a zpřesnit informace z Portálu územního plánování.

**Internetové stránky obcí**

Dotčené obce povětšinou nemají na webových stránkách informace o ÚPD. Proto byly internetové stránky obcí využity k získání kontaktních údajů na zástupce obce, nahlédnutí do fotodokumentace budov a objektů v obci či získání informací o využití území obce.

Zdroje citlivých objektů:

1. Integrovaný registr znečišťování (+WMS): <http://geoportal.gov.cz/>

2. Informace z Národního památkového ústavu: <http://monumnet.npu.cz/monumnet.php>

3. Hasičský záchranný sbor České republiky: <http://www.hzscr.cz>

4. Policie České republiky: <http://www.policie.cz/>

5. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: <http://rejskol.msmt.cz/>

6. Obchodní rejstřík: <http://obchodnirejstrik.cz/katalog/mimoustavní-socialní-pece>
7. Obchodní rejstřík: <http://obchodnirejstrik.cz/katalog/ustavní-socialní-pece/>
8. Kompass – rejstřík firem ČR: <http://cz.kompass.com/live/>
9. Registr zdravotnických zařízení: <https://snzr.uzis.cz/viewzz/rzz.htm>
10. Český statistický úřad (identifikační číslo obce): <http://apl.czso.cz/iSMS/cislist.jsp>
11. Živé obce (seznam firem a jejich činností): <http://www.ziveobce.cz/>
12. Mapový a informační portál Mapy.cz: <http://www.mapy.cz>
13. Česká informační agentura životního prostředí (zdroje znečištění): <http://www.cenia.cz>
14. Český úřad zeměměřický a katastrální (nahlížení do KN): <http://nahlizenidokn.cuzk.cz/>
15. ZABAGED® - Základní báze geografických dat České republiky (vektorová geodatabáze).

## 4 Postupy vyjádření povodňového rizika

Hodnocení ohrožení a povodňového rizika záplavových území bylo provedeno pomocí tzv. semikvantitativní metody maticy rizika podle Metodiky tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik (dále Metodika) z července 2011. Tato metoda je jedním z nejjednodušších postupů pro hodnocení potenciálního ohrožení a rizika v záplavových územích. Metoda nevyžaduje kvantitativní odhad škody způsobené vybrežením vody z koryta, ale vyjadřuje povodňové riziko pomocí škálování.

Hlavní kroky nutné k vyjádření povodňového rizika jsou:

- výpočet intenzity povodně (kvantifikace povodňového nebezpečí),
- stanovení povodňového ohrožení (pomocí maticy rizika),
- stanovení zranitelnosti území (na základě informací o využití území),
- stanovení povodňového rizika.

### 4.1 Výpočet intenzity povodně

Intenzita povodně (IP) je chápána jako měřítko ničivosti povodně a je definována jako funkce hloubky vody  $h$  [m] a rychlosti vody  $v$  [m/s] (FOWM, 1997; Dráb, Říha, 2010). Pro stanovení intenzity povodně a ohrožení prostředky ArcGIS 10 jsou doporučeny následující vztahy:

$$IP = \begin{cases} 0 & h = 0 \text{ m} \\ h & h > 0 \text{ m}, v \leq 1 \text{ m/s} \\ h.v & v > 1 \text{ m/s} \end{cases}$$

Výpočet IP byl proveden pro všechny sledované scénáře povodňového nebezpečí (pro dobu opakování 5, 20, 100 a 500 let). Výsledkem výpočtů jsou rastrová data, ve kterých každá buňka rastru obsahuje údaj o intenzitě povodně IP pro jednotlivé povodňové scénáře.

Pokud jsou k dispozici pouze výsledky 1D modelů, je pole rychlostí vody v záplavovém území představováno pouze hodnotami průrezových rychlostí v jednotlivých přičných profilech, resp. jejich dílčích částech. V takovémto případě byl proveden expertní odhad rozložení rychlostí větších než 1 m/s v záplavovém území. Pokud rychlosti vody dosahují nižších hodnot, nebyly ve výpočtu intenzity povodně uvažovány, viz vztah vyjádření intenzity povodně výše.

Vstupní data (mapy hloubek a mapy rychlostí v rastru s velikostí pixelu 2 x 2 m) byla použita pro výpočet rastru intenzity povodně pomocí rastr calculatoru v ArcGIS 10 dle postupu popsaného v Metodice. Pro každý povodňový scénář byly vyhotoveny georeferencované rastry intenzity povodně IP v rastru o velikosti pixelu 2 x 2 m.

### 4.2 Stanovení povodňového ohrožení

Stanovení míry ohrožení vychází z hodnot  $IP_5$  až  $IP_{500}$  pro jednotlivé scénáře. Pro výpočet míry ohrožení  $R$  byl opět použit rastr calculator a byla spočtena podle vztahu  $R_i = (0,3 + 1,35 IP_i) p_i$ , kde  $p_i$  je pravděpodobnost výskytu povodně ( $P_5=0,18$ ,  $P_{20}=0,05$ ,  $P_{100}=0,01$ ,  $P_{500}=0,002$ ). Pro každou buňku rastru o velikosti pixelu 2 x 2 m vyjadřujícího intenzitu povodně IP byla určena ohroženosť vyjádřená hodnotami v rozmezí 4 (vysoké) až 1 (režiduální) podle přesné klasifikace ohrožení podle Metodiky. Tento postup se opakoval pro všechny průtokové scénáře.

V dalším kroku se vyhodnotila maximální hodnota ohrožení  $R$  z jednotlivých dílčích ohrožení  $R_i$ , odpovídající i - tým scénářům nebezpečí.

## 4.3 Stanovení zranitelnosti území

Cílem kapitoly je popis postupu stanovení zranitelnosti na základě informací o způsobu využití území. Zranitelnost území je vlastnost území, která se projevuje náchylností prostředí, objektů nebo zařízení ke škodám v důsledku malé odolnosti vůči extrémnímu zatížení povodní a v důsledku tzv. expozice.

### 4.3.1 Příprava dat

Příprava dat funkčního využití území je důležitý a časově náročný proces zahrnující získání podkladů a jejich následné třídění a úpravu do požadovaných formátů. Vzhledem k tomu, že získané podklady se mohou pro různé územní celky výrazně lišit, je potřeba tyto podklady převést do podoby, kterou stanovuje Metodika.

U obcí, pro které byl získán hlavní výkres územního plánu jen ve formátu PDF nebo JPG, byly tyto výkresy převedeny do formátu TIF a posléze georeferencovány v prostředí ArcMap. Následně byla provedena vektorizace funkčních ploch ve formátu ESRI SHP. Územní plány ve formátu DGN, DWG a jiné vektorové formáty byly konvertovány přímo do finálního formátu polygonové vrstvy standartu ESRI SHP. Hlavní výkresy územních plánů ve formátu SHP, byly jednotlivé vrstvy upraveny dle požadavků Metodiky v prostředí ArcGIS.

U obcí, které nemají schválený platný územní plán, byly použity podklady z územně analytických podkladů, případně zranitelnost byla zpracována z digitálního topografického modelu území České republiky Základní báze geografických dat (ZABAGED) či ortofotomap.

Zranitelnost území zahrnuje základní plochy využití území, rozlišené ve 3 časových aspektech: stav, návrh a výhled. Pokud se na stejném území vyskytuje více ploch s rozlišným časovým aspektem má pro tvorbu zranitelnosti přednost časový aspekt výhled před návrhem a návrh před stavem.

V rámci dalšího zpracování byly všechny funkční plochy v konečné vrstvě zranitelnosti z územně plánovacích dokumentací doplněny o povinné atributové údaje podle Metodiky.

Tab. č. 4.1 Kategorizace využití území pro potřeby vyjádření zranitelnosti

Základní druhy ploch/ kategorie zranitelnosti	Označení	Typy objektů
Bydlení	BY	bydlení v bytových domech
		bydlení v rodinných domech - městské a příměstské
		bydlení v rodinných domech - venkovské
		bydlení se specifickým využitím
Smíšené plochy	SM	plochy smíšené obytné - v centrech měst
		plochy smíšené obytné – městské
		plochy smíšené obytné – venkovské
		plochy smíšené obytné – rekreační
		plochy smíšené obytné – lázeňské
		plochy smíšené obytné - se specifickým využitím
Občanská vybavenost	OV	objekty pro vzdělávání a výchovu
		zdravotnictví, sociální služby, péče o rodinu
		kulturní objekty (divadla, muzea, galerie aj.)
		památkově chráněné objekty
		objekty veřejné správy
		objekty ochrany obyvatelstva
		objekty obchodního prodeje
		tělovýchovná a sportovní zařízení (kryté plavecké bazény, zimní stadiony, sportovní haly aj.)
		objekty pro ubytování, stravování a služby
		objekty pro vědu a výzkum
		objekty lázeňství
		občanské vybavení se specifickým využitím (např. zařízení pro obranu a bezpečnost státu, civilní ochranu, vězeňství)
Technická vybavenost	TV	vodojemy
		čistírny odpadních vod
		stavby a zařízení pro nakládání s odpady

Základní druhy ploch/ kategorie zranitelnosti	Označení	Typy objektů
		traforestanice a rozvodny elektrické energie tlakové stanice plynu zásobárny a úpravny pitné vody
Doprava	DO	silniční (autobusová nádraží, terminály, hromadné a řadové garáže, areály údržby pozemních komunikací, čerpací stanice pohonných hmot) drážní (železniční stanice, depa, opravny, vozovny, překladiště, provozní a správní budovy) letecká (budovy letišť, hangáry) logistická centra (terminály kombinované dopravy, objekty pro související výrobu a skladování)
Výroba a skladování	VY	areály těžkého průmyslu areály lehkého průmyslu areály těžby nerostů drobná a řemeslná výroba zemědělská výroba (areály a budovy zemědělské výroby) objekty skladování plochy smíšené výrobní
Rekreace a sport	RS	objekty pro rodinnou rekreaci zahrádkové osady veřejná táborečká nekrytá sportoviště
Zeleň	ZE	veřejná zeleň zahrady a sady zemědělsky obdělávané plochy lesní porosty přírodní plochy plochy smíšené nezastavěného území (§ 17 vyhlášky č. 501/2006 Sb.)

Označení zdroje v atributových datech vrstvy zranitelnost:

Pole se sestává z pěti částí oddělených podtržítkem A\_B\_C\_D\_E.

A, zdroj dat: UPD, UAP, ZAB (ZABAGED), ORT (ortofoto) či jiné CO (značka CO značí uměle vytvořený polygon zranitelnosti, z důvodu splnění topologického pravidla)

B, název obce dle ČSÚ

C, formát podkladu: R (jako rastr) nebo V (jako vektor)

D, rok poslední platné změny v UP, pokud nemá plán změny, tak rok platnosti ÚP či UAP jako celku,

E, poznámka k dané ploše

Příklady:

UP\_Plzeň\_R\_2009\_travnaté hřiště

UAP\_České Budějovice\_V\_2010\_zpevněná plocha

ZAB\_Zálezlice\_výstavba

ORT\_Beroun\_vegetace

#### 4.3.2 Vymezení citlivých objektů

Při zpracování vrstvy citlivých objektů se vycházelo z dat územního plánu, dále pak internetových mapových a informačních zdrojů, geodatabáze ZABAGED®. Zdroje citlivých objektů viz kapitola 3.3.

Při zpracování bodové vrstvy citlivých objektů některé citlivé objekty nesplňovaly topologickou podmínku Metodiky tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, že každý prvek musí ležet uvnitř polygonového prvku z vrstvy zranitelnosti, ke kterému náleží. V tomto případě, kde plocha využití dle ÚPD nezapadal do kategorie zranitelnosti území pro příslušný citlivý objekt, byl na místě citlivého objektu vytvořen umělý polygon 2 x 2 m s příslušným využitím dle Metodiky.

Zobrazování citlivých objektů se řídí Metodikou tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik.

*Tab. č. 4.2 Vymezení citlivých objektů*

Kategorie zranitelnosti území	Kategorie citlivých objektů	Označení
Občanská vybavenost	Školství	Sk
	Zdravotnictví a sociální péče	Zd
	Hasičský záchranný sbor, Policie, Armáda ČR	Zs
	Nemovitá kulturní památka	Ku
Technická vybavenost	Energetika	En
	Vodohospodářská infrastruktura	VH
Zdroje znečištění		ZZ

#### 4.4 Stanovení povodňového rizika

Povodňové riziko se stanovilo průnikem informací o povodňovém ohrožení a zranitelnosti území. Pro jednotlivé kategorie zranitelnosti území byla stanovena míra přijatelného rizika. Mapy povodňového rizika pak zobrazují plochy jednotlivých kategorií využití území, u kterých je překročena míra tohoto přijatelného rizika. Uvnitř každé takové plochy jsou vyznačeny dosažené hodnoty ohrožení v barevné škále podle Metodiky, viz Tab. č. 4.3.

U těchto ploch, které se nacházejí v nepřijatelném riziku (kategorie povodňového ohrožení 3 a 4), je nutné další podrobnější posouzení jejich „rizikovosti“ z hlediska zvládání rizika a zabývat se možností snížení povodňového rizika na přijatelnou míru.

*Tab. č. 4.3 Přijatelné riziko pro jednotlivé kategorie zranitelnosti území*

Kategorie zranitelnosti území	Označení	Přijatelné riziko
Bydlení	BY	Nízké
Smíšené plochy	SM	Nízké
Občanská vybavenost	OV	Nízké
Technická vybavenost	TV	Nízké
Doprava	DO	Nízké
Výroba a skladování	VY	Nízké
Rekreace a sport	RS	Střední
Zeleň	ZE	Vysoké

## 5 Interpretace výsledků

Cílem kapitoly je seskupit výsledky zpracování map povodňových rizik pro snadnější reportování dat k Evropské komisi. Interpretace výsledků zahrnuje výpis identifikovaných citlivých objektů podle jednotlivých obcí a kategorií.

Informace o citlivých objektech obsahují následující druhy dat: obec, kategorie citlivého objektu, název (označení) citlivého objektu (ZŠ Jana Palacha, Nemocnice), adresa, míra rizika (uvést nejvyšší hodnotu rizika dosaženou v dané ploše), ID úseku (nově stanovený identifikátor vycházející z IDVT CEVT), komentář.

*Tab. č. 5.1 Citlivé objekty*

Obec	Kategorie citlivého objektu	Název citlivého objektu	Adresa	Míra rizika	ID úseku	Komentář
Číčenice	Energetika	transformovna	Číčenice	0	10100026_1	transformovna
Číčenice	Energetika	transformovna	Číčenice	0	10100026_1	transformovna
Číčenice	Zdroje znečištění	ČOV	Číčenice	0	10100026_1	ČOV
Husinec	Nemovitá kulturní památka	socha sv.J.Nepomucké	P. Chelčického	0	10100026_1	socha sv.J.Nepomucké
Husinec	Nemovitá kulturní památka	socha Mistra Jana Hu	Prokopovo náměstí	0	10100026_1	socha Mistra Jana Hu
Husinec	Nemovitá kulturní památka	radnice	Prokopovo náměstí 1	0	10100026_1	radnice
Husinec	Nemovitá kulturní památka	měšť.dům	Husova 3	0	10100026_1	měšť.dům
Husinec	Nemovitá kulturní památka	rodný dům Mistra Jan	Husova 36	0	10100026_1	rodný dům Mistra Jan
Husinec	Nemovitá kulturní památka	rodinný dům-rodný dů	Prokopovo náměstí 42	0	10100026_1	rodinný dům-rodný dů
Husinec	Nemovitá kulturní památka	městský dům	Prokopovo náměstí 44	0	10100026_1	městský dům
Husinec	Zdroje znečištění	ČOV	Sklářská	0	10100026_1	ČOV
Husinec	Zdroje znečištění	Window Holding a.s.	Sklářská 48	0	10100026_1	Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
Protivín	Nemovitá kulturní památka	děkanství	Protivín, Masarykovo nám. 36	0	10100026_1	46091 / 3-2693
Protivín	Nemovitá kulturní památka	kostel sv. Alžběty	Protivín, Masarykovo nám.	0	10100026_1	33692 / 3-2691
Protivín	Policie, Armáda, Hasičský záchranný sbor	Policie ČR	Mírová 166	0	10100026_1	Policie ČR
Protivín	Policie, Armáda, Hasičský záchranný sbor	Městská policie	Mírová 337/20	0	10100026_1	Městská policie
Protivín	Zdroje znečištění	BRAMAC střešní systémy s*	Jiráskova 291	0	10100026_1	Výroba betonových výrobků pro stavební účely

Obec	Kategorie citlivého objektu	Název citlivého objektu	Adresa	Míra rizika	ID úseku	Komentář
Putim	Nemovitá kulturní památka	kaplička sv.Jana	Putim	0	10100026_1	kaplička sv.Jana
Putim	Nemovitá kulturní památka	fara	Putim1	0	10100026_1	fara
Putim	Nemovitá kulturní památka	špýchar ve venkov.us	Putim 15	0	10100026_1	špýchar ve venkov.us
Strunkovice	Zdroje znečištění	ČOV	Strunkovice	0	10100026_1	ČOV
Strunkovice nad Blanicí	Školství	Dětský domov	Strunkovice nad Blanicí 17	0	10100026_1	Dětský domov
Těšovice	Nemovitá kulturní památka	vodní mlýn	Těšovice 37	0	10100026_1	vodní mlýn
Těšovice	Nemovitá kulturní památka	vodní mlýn	Těšovice 34	0	10100026_1	vodní mlýn
Těšovice	Energetika	MVE	Těšovice 40	0	10100026_1	MVE
Těšovice	Zdroje znečištění	ČOV-návrh	Těšovice	0	10100026_1	ČOV-návrh
Vodňany	Nemovitá kulturní památka	kaple sv.Vojtěcha	U Vojtěcha 310	0	10100026_1	kaple sv.Vojtěcha
Vodňany	Nemovitá kulturní památka	silniční most č.22-0	Písecká	0	10100026_1	silniční most č.22-0
Vodňany	Policie, Armáda, Hasičský záchranný sbor	Policie ČR	Dr. Hajného 22	0	10100026_1	Policie ČR
Vodňany	Policie, Armáda, Hasičský záchranný sbor	Městská policie	Tylova 842	0	10100026_1	Městská policie
Vodňany	Policie, Armáda, Hasičský záchranný sbor	Hasiči ČR	Tylova 842	0	10100026_1	Hasiči ČR
Žďár	Nemovitá kulturní památka	venkovská usedlost	Žďár, 15	0	10100026_1	23672 / 3-2845
Žďár	Nemovitá kulturní památka	venkovská usedlost s kovárnou	Žďár, 10	0	10100026_1	26204 / 2-1772
Žďár	Nemovitá kulturní památka	venkovská usedlost	Žďár, 7	0	10100026_1	45360 / 2-3640
Žďár	Nemovitá kulturní památka	Kaple sv. Anny	Žďár	0	10100026_1	Kaple

## 6 Nejistoty a chybějící data

Hlavní nejistotou při zpracování je, že při digitalizaci datové vrstvy zranitelnosti se podle konzultace s VÚV TGM, v.v.i. upřednostnila časová úroveň územně plánovací dokumentace na úkor popisu současného stavu území (stav) a návrhového stavu (návrh), případně výhledu (výhled). Pro další analýzy funkčních ploch v záplavovém území to znamená, že dochází ke ztrátě informace o daném využití území.

Další nejistota spočívá v nejednotném způsobu zpracování jednotlivých územních plánů obcí, které spočívá v různé podrobnosti zobrazení funkčních ploch. Územní plány mají funkční plochy řešeny od detailního řešení (jednotlivé objekty či pozemky) po generalizované zpracování, kde jedna funkční plocha je tvořena větším počtem budov a pozemků kolem nich až po blok budov nebo po skupinu bloků budov.

## 7 Seznam literatury

Tab. č. 7.1 Seznam literatury

Označení	Název
1	Metodika tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik, Věstník MŽP, červen 2011 v poslední aktualizaci
2	Vyhláška o plánech povodí a o plánech pro zvládání povodňových rizik 24/2011 Sb.
3	Směrnice EP 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik