




TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE

DÍLČÍ POVODÍ LUŽICKÁ NISA A OSTATNÍ PŘÍTOKY ODRY

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA – HYDRODYNAMICKÉ MODEL Y A MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ

LUŽICKÁ NISA - 10100061_2 - Ř. KM 26,000 - 37,000 (PL-5-2)



PROSINEC 2012



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

TVORBA MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE A UCELENÉHO ÚSEKU DOLNÍHO LABE

DÍLČÍ POVODÍ LUŽICKÁ NISA A OSTATNÍ PŘÍTOKY ODRY

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA – HYDRODYNAMICKÉ MODELY A MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ

LUŽICKÁ NISA - 10100061_2 - Ř. KM 26,000 - 37,000 (PL-5-2)

Pořizovatel:



Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
Hradec Králové
500 03

Zhotovitel: sdružení „VRV + HDP + DHI“



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Nábřeží 4
Praha 5
150 56



Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
Praha 4
140 16



DHI a.s.
Na Vrších 1490/5
Praha 10
100 00



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Řešitel:



Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Nábřeží 4
Praha 5
150 56

V PRAZE, PROSINEC 2012.

Obsah:

1	Základní údaje.....	7
1.1	Seznam zkratk a symbolů	7
1.2	Cíle prací.....	7
1.3	Předmět práce	7
1.4	Postup zpracování a metoda řešení	7
2	Popis zájmového území	8
2.1	Všeobecné údaje	9
2.2	Průběhy historických povodní (největší zaznamenané povodně)	9
3	Přehled podkladů.....	10
3.1	Topologická data.....	10
3.1.1	Vytvoření (aktualizace) DMT	10
3.1.2	Mapové podklady.....	10
3.1.3	Geodetické podklady	10
3.2	Hydrologická data	11
3.3	Místní šetření	12
3.4	Doplňující podklady – technické a provozní informace, zprávy, studie, dokumenty, literatura.....	12
3.5	Normy, zákony, vyhlášky	12
3.6	Vyhodnocení a příprava podkladů	13
4	Popis koncepčního modelu	14
4.1	Schematizace řešeného území.....	14
4.2	Posouzení vlivu nestacionarity proudění.....	14
4.3	Způsob zadávání OP a PP.....	14
5	Popis numerického modelu.....	15
5.1	Použité programové vybavení.....	15
5.2	Vstupní data numerického modelu.....	15
5.2.1	Morfologie vodního toku a záplavového území.....	15
5.2.2	Drsnosti hlavního koryta a inundačních území	16
5.2.3	Hodnoty okrajových podmínek	17
5.2.4	Hodnoty počátečních podmínek	17
5.2.5	Diskuze k nejistotám a úplnosti vstupních dat	17
5.3	Popis kalibrace modelu	17
6	Výstupy z modelu	19
6.1	Záplavové čáry pro průtoky Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}	19
6.2	Hloubky pro průtoky Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}	19
6.3	Rychlosti pro průtoky Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}	19
6.4	Zhodnocení nejistot ve výsledcích výpočtů	19

1 Základní údaje

1.1 Seznam zkratek a symbolů

Tabulka – Seznam zkratek a symbolů

Zkratka	Vysvětlení
ADM	Administrativní
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
DMT	Digitální model terénu
ICOB	Identifikační číslo obce
JTSK	Souřadný systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
ORP	Obec s rozšířenou působností
SOP	Studie odtokových poměrů
VÚV TGM	Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
ZÚ	Záplavová území
2D model	Matematický model dvourozměrného proudění

1.2 Cíle prací

Cílem prací je vyjádření povodňového nebezpečí na základě stanovení těchto charakteristik průběhu povodně:

- hranice rozlivů,
- hloubky vody v záplavovém území,
- rychlosti proudění vody v záplavovém území.

Podstatou vyjádření povodňového nebezpečí je určení prostorového rozdělení uvedených charakteristik povodně a zpracování těchto údajů do podoby tzv. map povodňového nebezpečí. Ty slouží v dalším kroku jako podklad pro vyjádření povodňového rizika semikvantitativní metodou uvedenou v „Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik“.

1.3 Předmět práce

Předmět práce zahrnuje tyto činnosti:

- Popis postupů souvisejících se zajištěním vstupních podkladů – stávající + nové (dodatečné zaměření profilů, objektů atd.)
- Sestavení (aktualizace) hydrodynamických modelů a příslušné simulace
- Zpracování výsledků numerického modelování a vytvoření map povodňového nebezpečí (mapy rozlivů, hloubek a rychlostí).

1.4 Postup zpracování a metoda řešení

Potřebné průtokové stavy byly řešeny na nově sestaveném matematického 2D modelu v zájmové oblasti.

2 Popis zájmového území

Název vodního toku:	Lužická Nisa
IDVT (CEVT):	10100061_2
Číslo hydrologického pořadí:	2-04-07-007 2-04-07-009 2-04-07-011 2-04-07-013 2-04-07-015 2-04-07-019 2-04-07-021

Začátek zájmového úseku:	ř.km 26,0
Konec zájmového úseku:	ř.km 37,0


Významné přítoky:	Luční potok (ř. km 35,326) Doubský potok (ř. km 35,350) Slunný potok (ř. km 34,720) Harcovský potok (ř. km 32,370) Jizerský potok (ř. km 30,590) Černá Nisa (ř. km 27,250) Ostašovský potok (ř. km 26,425)
-------------------	--

V zájmovém úseku Lužické Nisy se nevyskytují významná vodní díla.

Podklady:

Vrstvu a informace o navržených úsecích s významným povodňovým rizikem vlastní Ministerstvo životního prostředí. Názvy toků - spravuje VÚV TGM, v.v.i.; IDVT CEVT – spravuje Ministerstvo zemědělství.
Říční kilometráž spravuje Povodí Labe, státní podnik.

Obrázek – Přehledná mapa řešeného území



2.1 Všeobecné údaje

Zájmového území je vymezeno kilometrží vodního toku (ř. km) 26,0 až 37,0. Jedná se o digitální říční kilometráž (DKM), která byla poskytnuta podnikem Povodí Labe, státní podnik. Tato osa byla upravena dle aktualizovaného geodetického zaměření, a proto se veškeré staničení vztahuje k nově vytvořené ose. Řešený úsek vodního toku prochází intravilánem Liberce.

2.2 Průběhy historických povodní (největší zaznamenané povodně)

Povodeň 8/2010

Povodeň zasáhla oblast Libereckého a Ústeckého kraje, zejména povodí Lužické Nisy, Smědé, Ploučnice a Kamenice. Povodňové stavy na ostatním území ČR již byly nevýznamné.

Povodňové rozlivy, stavy ani hodnoty kulminačních průtoků nebyly na území řešeného úseku vodního toku zaznamenány.

3 Přehled podkladů

3.1 Topologická data

Hlavními topologickými daty byl digitální model terénu (DMT), který byl vytvořen z geodetického zaměření příčných profilů a objektů popisující koryto vodního toku a digitálního modelu reliéfu (DMR) popisujícího inundační území. Dalšími podklady vstupující do vytváření DMT byly projektové dokumentace, příp. skutečné zaměření již postavených staveb, které ovlivňují průtokové poměry.

Mezi další důležité topologické podklady patří některé vrstvy z GIS, jako je vrstva budov získaná z vektorového ZABAGEDu příp. upravená za pomoci leteckých snímků.

3.1.1 Vytvoření (aktualizace) DMT

Digitální model terénu (DMT) byl vytvořen v softwaru ArcGIS a charakterizuje řešené území pomocí trojúhelníkové nepravidelné sítě (tin). DMT v tomto formátu slouží pro sestavení geometrie hydrodynamického modelu. Pro vytváření map hloubek byl převeden do rastrového formátu s velikostí mřížky 2x2 metry.

Vstupní data pro vytvoření DMT byla v textovém formátu (DMR a geodetické zaměření), nebo ve formátu .dwg (povinné spojnice s výškovou hodnotou).

Digitální model terénu je v polohovém souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

3.1.2 Mapové podklady

Základní Mapa – rastrový mapový podklad byl využit pro tisky mapových atlasů v měřítku 1:10 000 v celém rozsahu zájmového území.

Ortofoto snímky oblastí kolem vodních toků byly využity jako jeden ze zdrojů informací pro určování drsnostních charakteristik inundačních území. Tyto snímky byly k dispozici na celém řešeném úseku.

Vektorový ZABAGED sloužil k lokalizaci budov, které byly zadávány do hydrodynamického modelu.

Základní vodohospodářská mapa 1:50 000

Státní mapové dílo pro oblast vodního hospodářství.
zdroj: VÚV T.G.M. v.v.i. ve spolupráci se Zeměměřickým úřadem
datum zpracování: 1989
měřítko: 1 : 50 000

Základní mapa ČR 1:10 000

Základní státní mapové dílo obsahující polohopis (sídla, objekty, komunikace, vodstvo, porost, povrch půdy, atd.), výškopis (vrstevnice a terénní stupně) a popis.
zdroj: Zeměměřický úřad
datum zpracování: aktualizace 2009
měřítko: 1 : 10 000

Ortofoto České republiky

Sada periodicky aktualizovaných barevných ortofot v rozměrech a kladu mapových listů Státní mapy 1:5 000
zdroj: Zeměměřický úřad
datum zpracování: aktualizace 2011
měřítko: 1 : 5 000

3.1.3 Geodetické podklady

Pro popis inundačního území byl použit podklad DMR 5. generace, který vytváří a poskytuje ČÚZK.

Digitální model reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G) představuje zobrazení přirozeného nebo lidskou činností upraveného zemského povrchu v digitálním tvaru ve formě výšek diskrétních bodů v nepravidelné

trojúhelníkové síti (TIN) bodů o souřadnicích X, Y, Z, kde Z reprezentuje nadmořskou výšku ve výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání (Bpv) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.

DMR 5. generace byl k dispozici v celém rozsahu řešeného území.

Pro popis koryta vodního toku bylo využito stávající geodetické zaměření převzaté ze studií „Protipovodňová ochrana města Liberce v úseku ČOV – Metelkova“, „Studie protipovodňové ochrany města Liberce v úseku Košická – Mostecká“ a „Protipovodňová ochrana dolního centra města Liberce“ doplněno o nové geodetické zaměření z května 2012.

Veškeré geodetické podklady byly v polohovém souřadném systému S-JTSK a výškovém systému Bpv.

Digitální model reliéfu ČR 5. generace (DMR 5G)

datum pořízení: aktualizace 2012

výškový systém: Balt p.v.

souřadnicový systém: JTSK

pořizovatel zaměření: ČÚZK

Geodetické zaměření příčných profilů koryta (pro modelaci dna koryta) a objektů

datum pořízení: 2003, 2012

výškový systém: Balt p.v.

souřadnicový systém: JTSK

pořizovatel zaměření: Povodí Labe, státní podnik

3.2 Hydrologická data

Hydrologická data, standardní N-leté vody doplněné o Q_{500} , byla objednána od ČHMÚ ve vybraných profilech. Na základě těchto dat Povodí Labe, státní podnik odvodilo ovlivněné N-leté průtoky v důsledku uvažování vlivu právě stavěného protipovodňového opatření „Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou, zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno“. Protipovodňové opatření je situováno nad řešeným úsekem Lužické Nisy, avšak jeho vliv na odtokové poměry zasahuje i řešenou lokalitu. Do matematického modelu byly použity ovlivněné N-leté průtoky.

Tabulka - N-leté průtoky neovlivněné (Q_N) v $m^3.s^{-1}$

Hydrologický profil	Datum pořízení	Říční kilometr	Q_5	Q_{20}	Q_{100}	Q_{500}	Třída přesnosti
nad Lučním potokem	19. 12. 2011	35,825	32,3	60,1	105	164	II.
nad Slunným potokem	19. 12. 2011	34,721	38,4	71,5	125	195	II.
nad Harcovským potokem	19. 12. 2011	32,371	40,6	75,5	132	206	II.
nad Černou Nisou	19. 12. 2011	27,253	49,1	91,4	160	252	II.

Tabulka - N-leté průtoky ovlivněné (Q_N) v $m^3.s^{-1}$

Hydrologický profil	Datum porízení	Říční kilometr	Q_5	Q_{20}	Q_{100}	Q_{500}	Třída přesnosti
nad Lučným potokem	19. 12. 2011	35,850	27,2	44,2	74,7	164,0	II.
pod Lučným potokem	19. 12. 2011	35,850	29,5	48,7	82,7	174,2	II.
nad Slunným potokem	19. 12. 2011	34,721	34,1	57,9	99,1	195	II.
pod Slunným potokem	19. 12. 2011	34,721	35,8	61,1	104,9	202,6	II.
nad Harcovským potokem	19. 12. 2011	32,371	36,5	62,6	107,5	206	II.
pod Harcovským potokem	19. 12. 2011	32,371	40,6	70,6	121,9	225,8	II.
nad Černou Nisou	19. 12. 2011	27,253	46	81,3	141	252	II.

3.3 Místní šetření

Místnímu šetření předcházelo podrobné seznámení s veškerými získanými podklady. Zejména se jednalo o stávající geodetické zaměření a projektové dokumentace staveb typu protipovodňové opatření, obnovy po povodních a úprava toku. Dále proběhla schůzka s úsekovým technikem s představením stávajících podkladů a konzultací o jejich aktuálnosti příp. doplněním o podklady a informace, které nebyly doposud získány.

Se všemi informacemi a podklady bylo provedeno v řešené lokalitě podrobné místní šetření jak vlastního toku, tak přilehlého inundačního území. Byla vytvořena fotodokumentace objektů a vytvořena základní představa schematizace hydraulického modelu na základě předpokládaného proudění vody v řece a inundačním území. Při zjištění nedostatečnosti geodetických podkladů byla v terénu vytipována lokalizace zadání dalších geodetických prací.

Místní šetření bylo provedeno dne 13. – 14. 10. 2011.

3.4 Doplnující podklady – technické a provozní informace, zprávy, studie, dokumenty, literatura

Do DMT i hydrodynamického modelu byla zapracováno protipovodňové opatření z projektové dokumentace akce „Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou, zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno“.

Manipulace na pohyblivých jezech se při modelování řídí získanými manipulačními řády.

3.5 Normy, zákony, vyhlášky

Postupy zpracování jsou v souladu s následujícími dokumenty v jejich platném znění :

- [1] ČSN 75 0110 Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydroekologie
- [2] ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod.
- [3] TNV 75 2102 Úpravy potoků.
- [4] TNV 75 2103 Úpravy řek.
- [5] ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.
- [6] TNV 75 2415 Suché nádrže.
- [7] TNV 75 2910 Manipulační řády vodních děl na vodních tocích.
- [8] TNV 75 2931 Povodňové plány.
- [9] Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon).

- [10] Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení §27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
- [11] Vyhláška MŽP 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území.
- [12] Vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
- [13] Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3.6 Vyhodnocení a příprava podkladů

Původní zaměření, které je v rozsahu celého řešeného úseku, je stále aktuální a bylo doplněno pouze o doměření koryta ve vytipovaných lokalitách, kde proběhla výstavba mostu nebo úprava koryta. Všechny dostupné podklady byly pro sestavení DMT a hydrodynamického modelu dostačující.

4 Popis koncepčního modelu

Pro hydraulické výpočty je použit matematický 2D model proudění založený na metodě konečných objemů.

4.1 Schematizace řešeného území

Zájmová území je schematizováno nepravidelnou trojúhelníkovou a čtyřúhelníkovou sítí s odečtením batymetrie z digitálního modelem terénu. Model je složen z 108 348 elementů. V průměru 9850 elementů na 1 km vodního toku resp. 2218 elementů na km². Hustota elementů se liší v závislosti na členitosti terénu a objektů.

4.2 Posouzení vlivu nestacionarity proudění

Vliv nestacionarity proudění je ve výpočtech zanedbán a výpočty jsou zpracovány metodou ustáleného nerovnoměrného proudění v souladu s požadavky objednatele.

4.3 Způsob zadávání OP a PP

Modelové výpočty ustáleného nerovnoměrného proudění vyžadují zadání okrajové podmínky v dolním výpočtovém profilu formou hodnot úrovně hladin. Jelikož řešený úsek u dolní okrajové podmínky navazuje na navazující řešený úsek, byly úrovně hladin dolních okrajových podmínek převzaty z výsledků řešeného navazujícího úseku.

Významné přítoky se do modelu zadávají jako bodový zdroj, jehož hodnota průtoku je odvozena z hydrologických dat.

Počáteční podmínka pro výpočetní scénář Q_5 byla zadána jako prázdný matematický model bez vody a postupně byl zaplňován vodou z horních okrajových podmínek, dokud se proudění v celém modelu neustálilo. Počáteční podmínky pro další průtokové scénáře byly vždy výsledky z výpočtů průtokových scénářů o N-letost nižší.

5 Popis numerického modelu

5.1 Použité programové vybavení

Pro výpočet byl použit model MIKE 21FM (flexible mesh), který je založen na dvoudimenzionálním řešení Navier-Stokesových rovnic za předpokladu Boussinesq a hydrostatického tlaku metody konečných objemů. Model se tedy skládá z rovnice hybnosti a kontinuity (zákon zachování hmotnosti). Model pracuje v nepravidelné trojúhelníkové a čtyřúhelníkové výpočetní síti, jejíž hustota a tvar je přizpůsoben řešené problematice. V oblastech, kde se předpokládá výrazná změna směru proudění, rychlosti, úrovní terénu je výpočetní síť zahuštěna.

5.2 Vstupní data numerického modelu

Numerický model proudění je definován nad digitálním modelem terénu výpočetní sítí, kde jsou jednotlivým elementům, v závislosti nad jejich charakterem a využití, přiřazeny součinitele drsnosti. Hodnoty Manningova součinitele drsnosti pro jednotlivé dílčí plochy byly stanoveny na základě mapových podkladů, fotodokumentace, rekognoskace terénu a archivních zmluvních rozborů splavenin.

Hydrologická data se přebírají z údajů ČHMÚ (viz kap. 3.2) jako okrajové podmínky výpočtu v profilech, kde dochází ke změně průtoků.

V dolním výpočtovém profilu je okrajová podmínka úrovně hladin stanovena výpočtem nerovnoměrného proudění řešeného navazujícího úseku.

5.2.1 Morfologie vodního toku a záplavového území

Koryto vodního toku prochází v celém řešeném úseku intravilánem Liberce a tomu také odpovídá jeho charakter. Na začátku a konci úseku, kde koryto prochází periferií města s nízkou zástavbou je tvar koryta lichoběžníkový, v centru města, kde je zástavba hustější, je koryto opevněno do obdélníkového profilu.

Rozsah záplavového území odpovídá podhorskému toku, kde se údolí již v některých lokalitách rozšiřuje a rozšiřují se i rozlivy a to zejména v centru města.

Za významný objekt lze považovat v řešeném úseku odběrný objekt na ADM ř.km 48,605, který převádí část povodňového průtoku do VD Mšeno, kde se účinek povodní transformuje. Jedná se o protopovodňové opatření „Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou, zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno“.

Vliv tohoto opatření sahá až do řešeného úseku, kde se kulminační průtoky přirozených povodní snižují. Další protipovodňové opatření se nachází v městské části Liberce Machnín u průmyslového areálu NAVETA CZ spol. s r.o. Jedná se o protipovodňovou železobetonovou zeď.

Manipulace na ovladatelných jezích byla do modelu zadána dle manipulačních řádů jednotlivých jezů.

Výpočet je proveden za předpokladu zachování volného průtočného profilu mostů a také modelového geometrického tvaru ochranných hrázek podél koryta, bez uvažování jejich potenciálního porušení.

Veškeré objekty jsou popisovány dle atributů z aplikace GISyPoNET. Jedná se o internetovou aplikaci pro prohlížení a správu dat související s jevy na vodních tocích. Aplikaci spravuje Povodí Labe, státní podnik. Popis objektů je dle schématu „Jev_ID, Typ_jevu, Název_jevu, adm_řKM_od“.

Jezy v zájmovém území :

400057707, JEZ, Liberec, ADM ř.km 30,238

400057710, JEZ, Liberec, ADM ř.km 33,491

Mosty a lávky v zájmovém území :

400057125, MOST, Stráž n/N, ADM ř.km 26,458

400057124, MOST, Stráž n/N, ADM ř.km 26,745

400057123, MOST, Stráž n/N - žel., ADM ř.km 27,114

400057122, MOST, Stráž n/N, ADM ř.km 27,285

400057121, MOST, Stráž n/N, ADM ř.km 27,711

400057120, MOST, Liberec - Pavlovice, ADM ř.km 27,912

400057119, MOST, Liberec - ČOV, ADM ř.km 28,548
 400057118, MOST, Liberec - areál ČOV, ADM ř.km 28,596
 400057117, MOST, Liberec SUS, ADM ř.km 28,614
 400057115, MOST, Liberec, ADM ř.km 29,084
 400057114, MOST, Liberec, ADM ř.km 29,088
 400056923, MOST, Liberec - lávka, ADM ř.km 29,826
 400057113, MOST, Liberec - Růžodol 2 - energom., ADM ř.km 30,682
 400057112, MOST, Liberec, ADM ř.km 31,610
 400057111, MOST, Liberec, ADM ř.km 31,836
 400057110, MOST, Liberec, ADM ř.km 32,182
 400057109, MOST, Liberec, ADM ř.km 32,234
 400057108, MOST, Liberec, ADM ř.km 32,445
 400056922, MOST, Liberec - lávka, ADM ř.km 32,468
 400057106, MOST, Liberec - k SVUT, ADM ř.km 32,883
 400057107, MOST, Liberec, ADM ř.km 32,538
 400056920, MOST, Liberec - lávka, ADM ř.km 32,764
 400056918, MOST, Liberec - lávka, ADM ř.km 32,990
 400057105, MOST, Liberec, ADM ř.km 33,161
 400057104, MOST, Liberec - žel., ADM ř.km 33,472
 400057103, MOST, Liberec - Tepl., ADM ř.km 33,552
 400057102, MOST, Liberec, ADM ř.km 33,833
 400056917, MOST, Liberec - lávka Hedva, ADM ř.km 34,175
 400057101, MOST, Liberec, ADM ř.km 34,481
 400056915, MOST, Liberec - dřev. lávka, ADM ř.km 34,559
 400057100, MOST, Liberec - Rochlice, ADM ř.km 35,232
 400057099, MOST, Liberec - Rochlice, ADM ř.km 35,454
 400057098, MOST, Liberec - Rochlice, ADM ř.km 35,549
 400057097, MOST, Liberec - LVZ, ADM ř.km 35,674
 400056912, MOST, Liberec - Rochlice - lávka, ADM ř.km 35,846
 400057096, MOST, Liberec, ADM ř.km 36,093
 400056911, MOST, Vesec - lávka, ADM ř.km 36,259
 400057095, MOST, Liberec, ADM ř.km 36,631
 400057094, MOST, Liberec - žel., ADM ř.km 36,68
 400057093, MOST, Liberec, ADM ř.km 36,930
 400057092, MOST, Liberec - žel., ADM ř.km 37,040

5.2.2 Drsnosti hlavního koryta a inundačních území

Hydraulická drsnost je v modelu zadávána pomocí Manningova drsnostního součinitele. Tento součinitel je jeden z faktorů, který ovlivňuje výslednou výšku hladiny a představuje jednu z charakteristik popisující terén a odpor prostředí. Pro potřeby výpočtu byly hodnoty drsnostních součinitelů odvozeny z podobnosti jiných toků, kde je tento součinitel znám a lze tedy předpokládat i v námi řešeném území. V úsecích, kde jsou k dispozici kalibrační povodňové značky, byla výsledná drsnost upravena dle těchto bodů tak, aby pro známý průtok byla dosažena známá zaměřená hladina. Přehledně jsou jednotlivé drsnostní součinitele uvedeny následující tabulce.

Charakter území	Manningův drsnostní součinitel n
koryto řeky	0,025 – 0,04
louky, pole	0,06 – 0,09
zalesněné území	0,1 – 0,12
zastavěné území	0,2

5.2.3 Hodnoty okrajových podmínek

Horní okrajové podmínky jsou zadány v místech s výrazně měnícími hydrologickými poměry v místech významných přítoků. V horních okrajových podmínkách je zohledněn vliv protipovodňového opatření „Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou, zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno“.

Horní okrajové podmínky znázorňují přítoky do matematického 2D modelu.

Dolní okrajové podmínky byly převzaty z výsledků navazujícího řešeného úseku Lužické Nisy.

Tabulka - N-leté povodňové průtoky uvažované při hydraulickém řešení

Úsek Lužické Nisy / N-leté průtoky Q_N	Úsek toku (km od - do)	Q_5	Q_{20}	Q_{100}	Q_{500}	Poznámka
nad Lučním potokem – konec řešeného úseku	35,826 – 37,246	27,2	44,2	74,7	164	
nad Doubským – pod Lučním potokem	35,350 – 35,826	29,5	48,7	82,7	174,2	
nad Slunným potokem – pod Doubským potokem	34,521 – 35,350	34,1	57,9	99,1	195	
nad Harcovským potokem – pod Slunným potokem	32,373 – 34,521	36,5	62,6	107,5	206	
nad Janovodolským potokem – pod Harcovským potokem	31,563 – 32,373	40,6	70,6	121,9	225,8	
nad Jizerským potokem – pod Janovodolským potokem	30,590 – 31,563	43,84	77,02	133,36	241,52	
nad Černou Nisou – pod Jizerským potokem	27,252 – 30,590	46	81,3	141	252	
nad Ostrašovským potokem – pod Černou Nisou	26,325 – 27,252	54,21	98,37	171,53	287,69	
začátek řešeného úseku – pod Ostrašovským potokem	26,040 – 26,325	56,50	103,13	180,05	297,65	
Dolní okrajová podmínka v podobě úrovně hladiny na jezu	26,040	325,73	326,25	326,76	327,49	Dolní okrajová podmínka (m n.m.)

5.2.4 Hodnoty počátečních podmínek

Počáteční podmínka pro spuštění výpočtu průtokového scénáře Q_5 byla v podobě prázdného modelu bez vody, do kterého se začala přitékat voda z horní okrajové podmínky a jednotlivých přítoků v podobě bodového zdroje. Pro další průtokové scénáře byla počáteční podmínka výsledek z předešlého průtokového scénáře.

5.2.5 Diskuze k nejistotám a úplnosti vstupních dat

Pro zpracování zadání skládající se ze sestavení DMT a vytvoření matematického modelu byly veškeré dostupné podklady dostačující.

Nicméně je nutné vzít v úvahu přesnosti použitých podkladů a jejich interpretace. Samotná geodetická data v podobě polohové a výškové umístěných bodů mají svou danou přesnost a hodnoty mezi nimi jsou výsledky určité interpolace, kde může docházet k nejistotám.

Další z nejistot, ke kterým může docházet, je fakt, že samotný výpočetní model schematizuje řešené území 2D výpočetní sítí, která má určitou hustotu a výsledky mohou obsahovat nejistoty v podobě přesnosti modelu a jeho výsledků.

5.3 Popis kalibrace modelu

Na řešeném území se nenachází žádné povodňové značky, na které by mohl být model kalibrován.

Český hydrometeorologický ústav má v platnosti od 1.7.2002 měrnou křivku (křivka 570, DBC 3160) v Liberci se kterou byly porovnány výsledky výpočtů matematickým 2D modelem. Rozdíl mezi vypočtenou úrovní hladiny a odečtem z měrné křivky limnigrafické stanice udává kladné hodnoty, které znázorňují, že vypočtené hladiny jsou výše, než odečtené.

Při důkladném posuzování bylo zjištěno, že by, dle limnigrafické stanice, vycházely rychlosti proudění v korytě větší než 4 m.s^{-1} a koryto by bylo kapacitní na Q_{100} . Tyto skutečnosti se zdají být nepravděpodobné a matematický model nebyl na hodnoty z měrné křivky kalibrován.

N- leté průtoky Q_N	Hodnota Q_N ($\text{m}^3.\text{s}^{-1}$)	vypočtená úroveň hladiny (m n.m.)	Lmg. Liberec (m n.m.)	Rozdíl (m)
Q_5	40,6	348,20	347,81	+0,39
Q_{20}	70,6	349,01	348,23	+0,78
Q_{100}	121,9	349,79	348,74	+1,05

6 Výstupy z modelu

Výstupem z hydrodynamického modelu jsou hydraulické charakteristiky proudění modelovaných průtokových scénářů spočítané v síti výpočetních elementů. Pro sestavení map povodňového nebezpečí jsou základním výstupem z hydraulických modelů mapa hloubek a mapa rychlostí. Mapové výstupy představují georeferencovanou rastrovou mapu v požadovaném měřítku a formátu.

6.1 Záplavové čáry pro průtoky Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}

Záplavové čáry tvoří obalovou křivku záplavovému území resp. mapám hloubek. Zobrazují maximální rozsah povodně pro daný průtok. Jsou zobrazeny v jedné mapě pro všechny povodňové scénáře. Tím je umožněno snadné porovnání rozsahu povodní. Záplavové čáry jsou zobrazeny na podkladě Základní rastrové mapy ČR v měřítku 1:10 000.

Analýzou průniku maximálního rozlivu (při průtoku Q_{500}) a správních území byly zajištěny informace o následujících dotčených správních územích obcí uvedené v následující tabulce.

Tabulka – Dotčené správní území obcí maximálním rozlivem

Kód ORP	Název ORP	Kód ICOB	Název obce
08203	Liberec	563889	Liberec
08203	Liberec	544477	Stráž nad Nisou

6.2 Hloubky pro průtoky Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}

Mapa hloubek vznikne odečtením vypočítané úrovně hladiny a sestaveného digitálního modelu terénu. V barevné škále zobrazuje názorně hloubku vody při povodni v záplavovém území a upozorňuje na rizikové oblasti s vysokými hloubkami vody. Výsledný rastr ve formátu .tif o velikosti pixelu 2 x 2 m obsahuje informace o hloubce vody pro každý pixel. Pro přehledné znázornění hloubek v tištěné podobě je výsledná hloubka vody rozdělena do kategorií s pevně zvoleným rozsahem hloubky (znázorněno v legendě mapového výstupu). Mapa hloubek je zobrazena na podkladě Základní rastrové mapy ČR v měřítku 1:10 000.

6.3 Rychlosti pro průtoky Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}

Informace o rychlosti proudění vody v korytě a v inundačním území u dvourozměrného modelu jsou známé v celém záplavovém území. Rychlosti jsou doplněny i informací o směru proudění.

Výsledky jsou prezentovány rastrem ve formátu .tif o velikosti pixelu 2 x 2 m obsahující informace o velikosti rychlosti a body ve vhodném pravidelném rozložení na území záplavového území, které obsahují informace o velikosti a směru rychlosti. Tyto body mají v prezentovaných mapách symboliku šipek znázorňující velikost rychlosti a směr proudění.

Pro přehledné znázornění rychlostí v tištěné podobě je výsledná rychlost proudění rozdělena do kategorií s pevně zvoleným rozsahem rychlostí (znázorněno v legendě mapového výstupu). Mapa rychlostí je zobrazena na podkladě Základní rastrové mapy ČR v měřítku 1:10 000.

6.4 Zhodnocení nejistot ve výsledcích výpočtů

Nejistoty mohou vstupovat do výpočtů a dále do výsledků v každé dílčí fázi zpracování. Jedná se zejména o nejistoty hydrologických dat, geodetických dat, zpracování digitálního modelu terénu, schematizace řešeného území hydrodynamickým modelem, přesnost hydrodynamického modelu, drsnosti povrchů, kalibrační značky, kulminační průtoky historických povodní atd.

Způsob zpracování vycházel z použití nejmodernějších a nejaktuálnějších vstupních podkladů, hydrodynamických modelů, metod zpracování hydrodynamických modelů a prezentace jejich výsledků s cílem minimalizovat nejistoty ve výsledcích výpočtů.