



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti


Pro vodu,
vzduch a přírodu

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PRO OBLAST POVODÍ OHŘE A DOLNÍHO LABE

DÍLČÍ POVODÍ OHŘE, DOLNÍHO LABE A OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ LABE

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA – HYDRODYNAMICKÉ MODELY A MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ

PLOUČNICE – 10100027_1 - Ř. KM 0,000 – 5,900



listopad. 2013



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

ZPRACOVÁNÍ MAP POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK PRO OBLAST POVODÍ OHŘE A DOLNÍHO LABE

DÍLČÍ POVODÍ OHŘE, DOLNÍHO LABE A OSTATNÍCH PŘÍTOKŮ LABE

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA – HYDRODYNAMICKÉ MODELY A MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ

PLOUČNICE – 10100027_1 - Ř. KM 0,000 – 5,900

Pořizovatel:



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
Chomutov
430 03

Zhotovitel: sdružení „HYDROPROJEKT + Hydrosoft + AZ Consult“



Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31
Praha 4
140 16



HYDROSOFT Velešlavín s.r.o.
U Sadu 13/62
Praha 6
162 00



AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 12
Ústí nad Labem
400 01



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Řešitel:



VODNÍ CESTY a.s.
Na Pankráci 57
Praha 4
140 00



Sweco Hydroprojekt a.s..
Táborská 31
Praha 4
140 16

V Praze, listopad 2013

Obsah:

1	Základní údaje.....	7
1.1	Seznam zkratk a symbolů	7
1.2	Cíle prací.....	7
1.3	Předmět práce	7
1.4	Postup zpracování a metoda řešení	7
2	Popis zájmového území	9
2.1	Všeobecné údaje	10
2.2	Průběhy historických povodní (největší zaznamenané povodně)	11
3	Přehled podkladů.....	12
3.1	Topologická data	12
3.1.1	Vytvoření (aktualizace) DMT	12
3.1.2	Mapové podklady.....	12
3.1.3	Geodetické podklady	13
3.2	Hydrologická data	13
3.3	Místní šetření	13
3.4	Doplňující podklady – technické a provozní informace, zprávy, studie, dokumenty, literatura.....	14
3.5	Normy, zákony, vyhlášky	14
3.6	Vyhodnocení a příprava podkladů	15
4	Popis koncepčního modelu	16
4.1	Schematizace řešeného problému.....	16
4.2	Posouzení vlivu nestacionarity proudění.....	16
4.3	Způsob zadávání OP a PP	16
5	Popis numerického modelu.....	17
5.1	Použité programové vybavení.....	17
5.2	Vstupní data numerického modelu.....	17
5.2.1	Morfologie vodního toku a záplavového území.....	17
5.2.2	Drsnosti hlavního koryta a inundačních území	18
5.2.3	Hodnoty okrajových podmínek	19
5.2.4	Hodnoty počátečních podmínek	19
5.2.5	Diskuze k nejistotám a úplnosti vstupních dat	19
5.3	Popis kalibrace modelu	19
6	Výstupy z modelu	20
6.1	Záplavové čáry pro průtoky Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}	23
6.2	Hloubky pro průtoky Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}	23
6.3	Rychlosti pro průtoky Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}	23
6.4	Zhodnocení nejistot ve výsledcích výpočtů	24

1 Základní údaje

1.1 Seznam zkratk a symbolů

Tab. č. 1.1 Seznam zkratk a symbolů

Zkratka	Vysvětlení
Bpv.	Výškový systém Balt po vyrovnání
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
COV	Čistírna odpadních vod
DMT	Digitální model terénu
DOP	Dolní okrajová podmínka
DPI	Rozlišení dané počtem bodů na jeden palec (2,5cm)
GIS	Geografický informační systém
IDVT CEVT	Identifikátor vodního toku v Centrální evidenci vodních toků
MPN	Mapy povodňového nebezpečí
S-JTSK	Souřadný systém – jednotná trigonometrická síť katastrální
SOP	Studie odtokových poměrů
SZÚ	Studie záplavových území
VÚV TGM	Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
ZABAGED	Základní báze geografických dat
ZM10	Základní mapa 1:10 000
ZÚ	Záplavové území

1.2 Cíle prací

Cílem prací je vyjádření povodňového nebezpečí na základě stanovení těchto charakteristik průběhu povodně:

- hranice rozlivů,
- hloubky vody v záplavovém území,
- rychlosti proudění vody v záplavovém území.

Podstatou vyjádření povodňového nebezpečí je určení prostorového rozdělení uvedených charakteristik povodně a zpracování těchto údajů do podoby tzv. map povodňového nebezpečí. Ty slouží v dalším kroku jako podklad pro vyjádření povodňového rizika semikvantitativní metodou uvedenou v „Metodice tvorby map povodňového nebezpečí a povodňových rizik“.

1.3 Předmět práce

Předmět práce zahrnuje tyto činnosti:

- Popis postupů souvisejících se zajištěním vstupních podkladů – stávající + nové (dodatečné zaměření profilů, objektů atd.)
- Sestavení (aktualizace) hydrodynamických modelů a příslušné simulace
- Zpracování výsledků numerického modelování a vytvoření map povodňového nebezpečí (mapy rozlivů, hloubek a rychlostí).

1.4 Postup zpracování a metoda řešení

Výchozím podkladem při zajišťování vstupů pro sestavení modelu byla data poskytnuta objednatelem ze studie „Studie záplavového území toku Ploučnice v ř. km 0,000 – 81,040“ provedené v červnu 2010. Vypracoval Ing. J. Krise

Po prostudování poskytnutých dat byl proveden terénní průzkum s cílem zjistit, zda poskytnutý rozsah geodetického zaměření je dostatečný a aktuální nebo bude třeba provést dodatečné zaměření. V průběhu terénního průzkumu byla pořízena nová fotodokumentace všech objektů na toku a vybraných profilů. Na základě místního šetření bylo shledáno původní zaměření za dostatečné a nebude nutné provést dodatečné zaměření. S ohledem na platnost hydrologických dat bylo nutné v zájmovém profilu hydrologická data (průtoky n-letých vod)

vydáváných ČHMÚ nechat znovu ověřit. U nových hydrologických dat byly shledány výrazné změny průtoků. Dále byla oproti hydrologickým údajům ze SZÚ datová řada doplněna o údaj hodnoty Q_{500} . Pro výpočet byly použity původní výpočetní tratě sestavené na základě zaměření z roku 2009. Údaje o průtocích byly pro nové stanovení záplavových území použity aktuální viz níže uvedená tabulka průtoků. Výpočetní trať pro Q_{500} , byla nově upravena, nově byly dopočteny konzumpční křivky objektů až do hodnoty průtoků Q_{500} . Hydraulické výpočty toku včetně objektů a inundačního území byly provedeny pro průtokové epizody Q_5 , Q_{20} , Q_{100} , Q_{500} .

Ze zobrazených, geodeticky zaměřených, bodů byly vybírány body vytvářející jednotlivé příčné profily tak, aby v maximální možné míře postihovaly složitost proudění převedenou do 1D matematického modelu. Tyto profily byly automaticky načteny do matematického modelu HYDROCHECK 1, verze 4.0 (ustálené nerovnoměrné proudění), ve kterém proběhlo další upřesňování tvarů některých profilů podle poznatků z terénního průzkumu.

Takto upravené profily byly dále rozděleny na dílčí úseky s rozdílnými hydraulickými charakteristikami (zejména podle tvaru příčného profilu a u mělčích profilů i podle změn drsností). Dílčí úseky se počítají samostatně a celoprofilové hodnoty jsou z nich následně vypočteny jako vážené průměry přes modul průtoků jednotlivých částí příčného profilu. Tento způsob výpočtu odstraňuje chybné deformace konzumpčních křivek a křivek rychlostí způsobené náhlým nárůstem hodnoty omočeného obvodu v úrovni vylití vody do inundace a také chyby při průměrování rozdílných drsnostních charakteristik v jednotlivých profilech. V jednotlivých příčných profilech byly vymezeny aktivní a neaktivní zóny pro jednotlivé posuzované návrhové průtoky, ve kterých se proudění nepočítá. Příčné profily objektů byly s vypočtenými konzumpčními křivkami dolní vody načteny do programu HYDROCHECK 2 (výpočty objektů). Vypočtené konzumpční křivky jezů, zahlcených či případně přeléváných mostů, byly zpětně načteny do výpočtové trati nerovnoměrného proudění pro možnost souvislého výpočtu celého posuzovaného úseku. Výpočtová trať je funkční v celém rozsahu N-letých průtoků. Drsnost dna je zadána s ohledem na chod splavenin při povodňových průtocích.

Z výpočtové trati byly exportovány body průniků úrovní vypočtených hladin a průniků hladin energie s terénem v příčných profilech do GIS programu. Rozsah záplavových území byl konstruován s ohledem na rychlosti v inundacích, na rozdílné výšky hladin u nezávislých proudů v příčném profilu. Při konstrukci záplavových území byl také využíván videozáznam zájmového území a podrobná obhlídka terénu a geodetické zaměření území a digitální model terénu DMT4G v bodové podobě (rastr výškových bodů 5 x 5 m).

Rozsah záplavového území je stanoven dle platné vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 236/2002 Sb. pro nerovnoměrné ustálené proudění, což znamená, že nezohledňuje délku trvání povodně ani objem povodňové vlny. Proto i v místech širokých rozlivů hladina odpovídá stanovenému průtoku ČHMÚ, jež nezohledňují transformaci povodňové vlny, ke které může dojít. V ojedinělých případech, kde voda zaplavuje níže položená místa mimo hlavní tok (zaplavení lomů, nádrží, rybníků a pod), tedy místa, kde je rozsah záplavového území přímo závislý na délce trvání povodně (hladina je závislá na přítokovém objemu), je zakreslené záplavové území minimální a v případě dlouhotrvajících kulminací, může být rozsah záplavy ve skutečnosti větší.

Výsledný zakres záplavového území byl proveden nad ZM10 a černobílou ortofotomapou, předanou zadavatelem.

Průběhy rychlostí byly provedeny obdobným způsobem, a sice za pomoci exportu hranic jednotlivých rychlostních pásem do GIS prostředí, kde byly následně propojeny v souvislé oblasti reprezentující dané rychlostní pásmo. Tyto oblasti rychlostí byly generovány v souladu se zadáním pouze v oblastech inundací, nikoliv ve vlastním korytě toku.

Průběhy obou typů čar byly upřesněny nad vytvořenou „Mapou hloubek“. Výsledky jsou prezentovány v podobě map povodňového nebezpečí v kapitole 6.

2 Popis zájmového území

Název toku: Ploučnice

ID úseku IDVT CEVT: 10 100 027

Číslo hydrologického pořadí toku:

- 1-14-02-0250-0-00 (Labe)
- 1-14-02-0330-0-00 (Labe)
- 1-14-03-1000-0-00 (Ploučnice)
- 1-14-03-1010-0-00 (Dobrný potok)
- 1-14-03-1020-0-00 (Ploučnice)
- 1-14-04-0010-0-00 (Labe)

Úsek toku: ústí do Labe v Děčíně, ř. km 0,000 – 5,900 (ř. km 0,000 – 5,922 dle kilometráže modelu a SZÚ)

Významná vodní díla: v uvedeném úseku se nacházejí tato významná vodní díla:

km 5,417	Jez (vak, náhon PB) u chatové osady LB
km 4,485	Jez Rybářice (náhon PB), Děčín-Březiny
km 3,410	Jez (náhon LB), Děčín-Březiny-Bechlejovice
km 1,576	Jez u fotbalového hřiště LB, Děčín

Významné přítoky: v uvedeném úseku se nenachází významný přítok

Řeka Ploučnice pramení na jihozápadních svazích Ještědu nad obcí Horní Paseky ve výši cca 760 m n.m., stéká k pramenné tůni u Osečné ve výši 395 m n.m., proudí jako bystřina do Hamru na Jezeře, kde napájí Hamerskou strouhou rybníky Hamerský a Horka. Upraveným korytem protéká územím bývalých uranových dolů (Stráž pod Ralskem) k Průrvě nad obcí Noviny pod Ralskem (umělý přepad nezdařeného rybníku pro pohon hamru). Mezi Mimoní a Českou Lípou Ploučnice přirozeně meandruje v široké údolní nivě. Od ústí Valkeřického potoka mezi Starým Šachovem a Františkovem nad Ploučnicí se mění na bystřinu v zaříznutém údolí a po celkem 106 km se vlévá do Labe v Děčíně ve výšce 122 m n.m. Ploučnice odvodňuje území vymezené Ralskou pahorkatinou, Českým středohořím a Lužickými horami (celková plocha povodí 1194 km²). Do Ploučnice postupně vtékají Hamerská strouha u Hamru, Ještědský potok u Stráži, Panenský potok v Mimoní, Ploužnický potok, Svitávka u Brenně, Šporka a Robečský potok v České Lípě, Radečský a Valteřický potok u Jezvé, Valdecký potok v Horní Polici, Vrbový potok v Žandově, Merboltický a Valkeřický potok u Šachova, Fojtovický potok a Bystrá v Benešově nad Ploučnicí a Dobrný potok nad Děčínem.

Řešený úsek se zabývá částí řeky Ploučnice od ústí do Labe, přes Děčín do Soutěsky. V řešeném úseku jsou směrem od soutoku s Labem nahoru po levé straně garáže. Po pravé straně je Zámecký rybník. V místě Starého Děčína se nachází po levé straně koupaliště (Děčínská sportovní a aquapark), Zimní stadion, hřiště a rodinná zástavba, po pravé straně se nacházejí sklady a průmyslové objekty (včetně jídelny OTTO). Dále jsou v Děčíně zasaženy Průmyslové areály (Promptus a Power-Cast Ortmann s.r.o.) a sklady pod nádražím a budovy po levé straně (Afc Servis DC As). V Děčíně XXVII – Březinách se nachází po pravé straně proti toku závodistiště koní a několik přilehlých budov a po levé straně kolonie chat. V Soutěskách se nachází po levé straně kolonie chat, která je v uvažované oblasti zasažena danou problematikou.

Podklady:

Název toku - zdroj VÚV TGM

ID úseku IDVT CEVT - zdroj Ministerstvo zemědělství

Číslo hydrologického pořadí toku - zdroj ČHMÚ


Úsek toku - zdroj Povodí Ohře, státní podnik

Významná vodní díla - zdroj ZM10

Významné přítoky - zdroj ZM10

Studie záplavového území – „Studie záplavového území toku Ploučnice v ř. km 0,000 – 81,040“, Ing. J. Krise, 2010

Obr. č. 1 Přehledná mapa řešeného území



2.1 Všeobecné údaje

V rámci této studie byl posuzován úsek toku Ploučnice – Děčín v ř. km 0,00 až po ř. km 5,90, dle kilometráže uvedené zadavatelem. Úsek byl však zadavatelem přesně vymezen pomocí začátku a konce úseku v souřadnicích S-JTSK:

začátek úseku: x = 964761, y = 747310

konec úseku: x = 968262, y = 744224

Staničení uvedené ve výpočetním modelu a použité při zpracování map povodňového nebezpečí bylo převzato ze studie SZÚ, řešený úsek vymezený výše uvedenými souřadnicemi má dle používaného staničení modelu ř. km 0,000 – 5,922.

Řešený úsek prochází městem Děčín – Děčín I, Děčín III Staré město, Děčín XXVII Březiny, Děčín XXVI Bechlejovice, kde se nachází zástavba kulturních, průmyslových i obytných budov. Dále pak pokračuje na území chatářských oblastí a zemědělskou a lesnickou oblastí. Koryto toku je široké, lichoběžníkového tvaru v některých místech opevněné jinak je zatravněné. V Děčíně tok napájí Zámecký rybník. Dále proti toku je koryto neupravené. Do toku také ústí zatravněné údolnice a Folknářský a Dobrný potok.


2.2 Průběhy historických povodní (největší zaznamenané povodně)

Povodí řeky Ploučnice bylo z historických podkladů často sužováno povodněmi (zejména letními z vydatných srážek – červen, červenec a při tání sněhu s deštěm – únor, březen). V červenci 1981 kulminovala v korytě Ploučnice významná povodeň (Q20 – Q50, mlýn nad Stružnicí 135 m³/s – Q20). Mimo vlastní koryto řeky Ploučnice způsobily škody také extrémně zvýšené průtoky na drobných přítocích a povrchové přítoky z příbřežních svahů. Povodňová ryska zaměřená na stěně mlýna ve Stružnici z 1. dubna 2006 odpovídá průtoku 97 m³/s (cca Q5). V daném úseku byla v profilu ř. km 3,979 zaznamenána v 4. 7. 2009 úroveň hladiny 148,59 m n. m., což odpovídá přibližně průtoku 128 m³/s tedy přibližně Q10.

Zatím nejvyšší povodeň na Ploučnici v novodobé historii se odehrála 7. – 9. srpna 2010, a byla vyvolaná intenzivními srážkami. V úseku mezi Brenským Mlýnem a obcí Vítkov povodeň překročila hodnoty Q100. Nad Českou Lípou došlo vlivem rozsáhlých rozlivů v přirozených úsecích toku k transformaci povodně na hodnotu Q20 – Q50. Pod Českou Lípou dosáhly kulminační průtoky hodnot mezi Q50 – Q100. V dolním úseku pod soutokem s Bystrou dosáhla vyšších kulminačních průtoků první povodňová vlna z rozvodněných přítoků Q20 – Q50. Rozdíly N-letosti kulminačních průtoků byly způsobeny postupem dešťových srážek proti proudu Ploučnice a mimořádnou schopností přirozených úseků řeky transformovat povodňovou vlnu.

Podrobný popis průběhu povodně včetně fotodokumentace je uveden ve „Vyhodnocení a dokumentace povodně ze srpna 2010 na Ploučnici“, J. Krise, 2010.

V daném úseku byla v profilu ř. km 3,979 zaznamenána v 4. 7. 2009 úroveň hladiny 148,59 m n. m., což odpovídá přibližně průtoku 128 m³/s tedy přibližně Q10.



Následující tabulka uvádí tři nejvýznamnější povodně, tak jak byly zaznamenány příslušnou limnigrafickou stanicí. (zdroj Povodí Ohře, státní podnik)

LGS Benešov nad Ploučnicí ř.km 10,85			
datum kulminace	Q	H	N - letost
dle nejvýše dosaženého vodního stavu	m ³ /s	cm	
09.08.2010	194	213	>50
13.06.1995	185	209	50
04.07.2009	164,43	198	20-50

3 Přehled podkladů

V souladu s vyhláškou č. 236/2002 Sb. byly použity pro zpracování návrhu záplavového území tyto podklady. Pravidla pro citace podkladů se řídí dle ČSN ISO 690 (01 0197).

- Základní mapy 1 : 10 000 – digitální, rastrové – ZAGAGED, poskytl Povodí Ohře, s.p.
- Výškopisná data DMR 5G, copyright ČÚZK, MO ČR, MZe ČR, 2012
- Geodetické zaměření – geodetická kancelář Geomax v srpnu - listopadu 2009
- Výsledky hydraulické výpočtu nerovnoměrným prouděním (program Hydrocheck)
- Hydrologická data: n-leté průtoky – ČHMÚ Ústí nad Labem, 25. 10. 2011
- Podrobný terénní průzkum zpracovatele, uskutečněný 2009 - 2010, zaměřený na zmapování stavu koryta, inundací a objektů na toku
- Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách
- Vyhláška MŽP 236/2002 Sb. – o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území
- TNV: 75 2931 - Povodňové plány, 75 2102 - Úpravy potoků, 75 2103 - Úpravy řek, 75 2932 – Navrhování záplavových území
- Metadata poskytnutá Zeměměřičským úřadem k aktuální verzi ZM 10

3.1 Topologická data

Topologická data jsou základním zdrojem, který je potřebný pro sestavení hydrodynamického modelu. Pomocí nich je možné popsat řešené území, sestavit digitální model terénu a vytvořit vhodnou schematizaci modelu. Jednotlivé topologické podklady jsou popsány v následujících kapitolách.

3.1.1 Vytvoření (aktualizace) DMT

Digitální model terénu byl sestaven z Digitálního modelu reliéfu České republiky 5. generace DMR 5G od ČÚZK a pro zpřesnění oblasti koryta byly použity 3D terénní hrany břehů a hladiny, které zpracovala společnost GEODIS BRNO, spol. s r.o. Sestavení DMT proběhlo v softwaru společnosti ESRI v ArcGIS pomocí extenze 3D Analyst. DMT byl vygenerován ve formátu ESRI tin, který se převedl do formátu georeferencovaný tif s velikostí pixelu 2 x 2 m.

Ke zpracování DMT bylo použito DMR 5G ve verzi k 22.6.2012.

3.1.2 Mapové podklady

Pro potřeby studie byla vybrána Základní mapa České republiky 1:10 000 (ZM 10) aktualizovaná Zeměměřičským úřadem v roce 2011. Jedná se o nejpodrobnější základní mapu středního měřítko.

ZM 10 obsahuje polohopis, výškopis a popis. Předmětem polohopisu jsou sídla a jednotlivé objekty, komunikace, vodstvo, hranice správních jednotek a katastrálních území (včetně územně technických jednotek), hranice chráněných území, body polohového a výškového bodového pole, porost a povrch půdy. Předmětem výškopisu je terénní reliéf zobrazený vrstevnicemi a terénními stupni. Popis mapy sestává z druhového označení objektů, standardizovaného geografického názvosloví, kót vrstevnic, výškových kót, rámových a mimorámových údajů. Obsahem mapových listů je i rovinná pravoúhlá souřadnicová síť a zeměpisná síť. Předměty obsahu mapy jsou znázorněny pouze na území České republiky. Míra generalizace polohopisu je na takové úrovni, že nedochází k rozsáhlejšímu spojování jednotlivých staveb do bloků a ke zjednodušování tvarů. Mapa tak poskytuje velmi podrobnou představu o zobrazovaném území.

Data ZM 10 se stavem aktualizace v roce 2009 a dříve byly odvozovány z vektorových výstupů, které vznikaly v průběhu tvorby vizualizací ZABAGED®. Jejich rasterizací a následnou transformací do souřadnicového systému S-JTSK vznikl obraz státního území, který byl strukturovaný po listech ZM 10. Dalším zpracováním byla pořízena barevná bezešvá rastrová mapa s barevnou hloubkou 4 bit, jednotnou barevnou paletou a hustotou 400 dpi. Z důvodu nižší kvality rozlišení těchto výstupů bylo v roce 2011 přistoupeno k nahrazení těchto souborů novými rastry, které vznikly přímým odvozením z tiskových podkladů ZM 10. Tyto rastry mají barevnou hloubku 24 bit a rozlišení 800 dpi. Data ZM 10 se stavem aktualizace v roce 2010 a později jsou odvozovány přímo z postscriptových souborů nové technologické linky. Tyto soubory jsou službou aplikačního serveru rastrovány s rozlišením 800 dpi, barevnou hloubkou 8 bit a jednotnou barevnou paletou. Do doby pokrytí celého území ČR soubory z nové technologické linky budou uživatelům poskytovány vždy obě datové sady. Tvorbu a aktualizaci ZM 10 zajišťuje Zeměměřický úřad.

ZM 10 je distribuována ve formátu TIF po segmentech bezešvé mapy – čtvercích 2x2 km, se stranami rovnoběžnými se souřadnicovými osami S-JTSK. Kromě grafického umístovacího souboru je dodáván textový umístovací soubor TFW a to pro zobrazení S-JTSK / Krovak EN. Tento soubor obsahuje souřadnici levého horního rohu umístovacího čtverce a velikost pixelu v metrech pro dané rozlišení souboru. Předané soubory TIF mají rozlišení 3149x3149 (72DPI).

3.1.3 Geodetické podklady

Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.4. pro potřeby stanovení záplavového území a mapy rychlostí nebylo nutné provést nové geodetické zaměření. Při stavbě modelu bylo použito zaměření provedené pro potřeby SZÚ. Veškeré terénní i kancelářské práce provedla v srpnu - listopadu 2009 geodetická kancelář Geomax ve složení Ing. Jiří Bukovský, Vladimír Jaroš a Ing. Ondřej Bláha. Měřické práce byly provedeny totální stanicí Sokkia Powerset 3000 s vnitřní registrací, s trojpodstavcovou soupravou a hranolovými systémy Sokkia. Výpočetní práce byly provedeny v prostředí programu Kokeš. Zaměření se sestávalo z množství samostatných bodů (XYZ) jež jsou zaměřovány v místě vyznačených profilů určených zpracovatelem na základě podrobné terénní prohlídky toku. Body charakterizují významné terénní lomy inundace a samotného koryta (dno, břehové hrany, paty a koruny svahů, linie plotů, rohy budov apod.)

Pro přesnější vynesení průběhu záplavových čar byl k dispozici datový model terénu označený jako DMT4G, který poskytlo Povodí Ohře.

Použitý výškový systém: Bpv – Balt po vyrovnání

Použitý souřadný systém: S-JTSK (souřadný systém jednotné trigonometrické sítě katastrální)

3.2 Hydrologická data

Vodní tok: Ploučnice

Datum pořízení: 25. 10. 2011

Vydal: ČHMÚ, pobočka Ústí nad Labem

N-leté průtoky: viz tabulka č.3.1

Tab. č. 3.1 N-leté průtoky (Q_N) v $m^3 \cdot s^{-1}$

Hydrologický profil	Datum pořízení	Říční kilometr	Q_5	Q_{20}	Q_{100}	Q_{500}	Třída přesnosti
ústí do Labe v Děčíně PB	25. 10. 2011	0,0	104,0	159,0	232,0	324,0	III.

3.3 Místní šetření

Nový terénní průzkum byl proveden v létě 2009 a na jaře 2010

Během průzkumu byla pořízena aktuální fotodokumentace všech objektů na toku a významných částí toku.

Posuzované území tvoří koryto Ploučnice v ř. km 0,000 – 5,922. Koryto je z větší části upraveno do lichoběžníkového tvaru. Zastavěné území je tvořeno průmyslovou, kulturní i bytovou zástavbou města Děčín a chatovými koloniemi.

Charakter zástavby v dolním úseku v ř. km 0,0 – 3,24 se na obou březích nachází zástavba kulturních, průmyslových a rodinných objektů města Děčín. V úseku ř. km 3,24 - 4,47 se nachází chatařská oblast. V úseku ř. km 4,47 – 5,41 se nachází louky a lesy a na levém břehu proti toku se nachází průmyslový objekt (vodní elektrárna U Děčína). V úseku ř. km 5,41 – 5,92 se nachází po levé straně řeky chatařská kolonie.

Zemědělsky využívané plochy nejsou v tomto úseku nijak dotčeny.

Lesní porosty se nacházejí za městem Děčín a mají charakter smíšených lesních porostů a vysazenými liniemi jehličnanů.

Doprovodná zeleň, se na toku vyskytuje jak v oblasti zástavby, kde se jedná o neudržované křovinné porosty s osamělými stromy. Dále směrem proti toku zeleně přibývá a objevují se zahrádkářské stromy v chatařských koloniích a upravené křovinné porosty. Výše proti proudu se nacházejí smíšené lesy se vzrostlými stromy.

Koryto vodního toku je z větší části upraveno do tvaru pravidelného lichoběžníka s patou svahů opevněnou kamennou dlažbou, zbytek svahů je zatravněn, toto koryto má přírodní neupravený charakter jen v malých, téměř bezvýznamných úsecích.

Inundační území je tvořeno zejména širší nivou v městské zástavbě tvořenou budovami a travními plochami. Ve staré části Děčína je v tomto inundačním území i několik průmyslových budov a skladišť a také několik budov stejného typu pod nádražím. V krajní části Děčína se nachází v inundačním území závodíště pro koně a část chatařské kolonie. V obci Soutěsky se nachází v inundačním území téměř celá chatařská oblast.

Vodní plochy, jsou pouze v Děčíně I. tvořeny Zámeckým rybníkem po pravé straně toku a ve Starém městě se nachází koupaliště a aquapark. Dále se zde nachází několik údolnic a dva potoky Folknářský a Dobrnský.

3.4 Doplnující podklady – technické a provozní informace, zprávy, studie, dokumenty, literatura

Kromě již výše uvedených podkladů nebyly jiné používány.

3.5 Normy, zákony, vyhlášky

Postupy zpracování studie byly v souladu s níže uvedenými dokumenty v jejich platném znění:

- [1] ČSN 75 0110 Vodní hospodářství – Terminologie hydrologie a hydroekologie
- [2] ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod.
- [3] TNV 75 2102 Úpravy potoků.
- [4] TNV 75 2103 Úpravy řek.
- [5] ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže.
- [6] TNV 75 2415 Suché nádrže.

- [7] TNV 75 2910 Manipulační řady vodních děl na vodních tocích.
- [8] TNV 75 2931 Povodňové plány.
- [9] Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon).
- [10] Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení §27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).
- [11] Vyhláška MŽP 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území.
- [12] Vyhláška č. 178/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.
- [13] Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3.6 Vyhodnocení a příprava podkladů

Poskytnuté podklady plně pokryly zájmové území. Původní profily musely být místy rozšířeny, protože v původní SZÚ nebyl řešen průtok Q_{500} . Pro rozšíření profilů bylo použito podkladu DMR4G, jehož přesnost je pro potřeby modelu v okrajových částech inundace dostatečná. Geodetické doměření nebylo z hlediska upřesnění modelu pro Q_{500} nutné.

4 Popis koncepčního modelu

Základním požadavkem na zpracování záplavových území je provádění výpočtů metodou ustáleného nerovnoměrného proudění. Pro tento typ výpočtů byl zvolen program HYDROCHECK ver. 4.0.

Jedná se o programový prostředek vyvinutý společností Hydrossoft Veleslavín s.r.o. v devadesátých letech ve spolupráci s Povodím Ohře. Řeší ustálené nerovnoměrné proudění v otevřených neprizmatických korytech v režimových oblastech říčních i bystřinných. Základem řešení nerovnoměrného proudění je obecná metoda po úsecích. Významné objekty byly počítány funkcemi programu Hydrocheck jako objekty a jsou ve výpočetní trati charakterizovány konsumpčními křivkami a příslušnými příčnými řezy.

Program Hydrocheck je mimo jiné vhodným nástrojem pro posuzování aktivní zóny, či hodnocení map rizik, neboť umožňuje vyhodnocování svislicových rychlostí v příčném řezu. Díky tomu je možné vyhodnocovat rychlosti v inundaci a vytvářet mapu rychlostí jako plošnou informaci, nikoliv jen bodovou.

4.1 Schematizace řešeného problému

Schéma modelu je v souladu se SZÚ jednorozměrné (1D). Vzhledem k charakteru toku, úzké koryto bez širokých plochých inundací a bočních proudů, je schematizace naprosto dostatečná a danému toku a účelu odpovídající. Vzdálenost příčných řezů je nepravidelná a jejich umístění je zaměřeno primárně na charakteristická místa toku, náhlé změny profilu toku, objekty na toku apod. V místech s prizmatickým korytem nebo neměnicí se tratí je vzdálenost řezů větší, v případě objektů nebo náhlých změn tvarů koryta jsou řezy zahuštěny.

4.2 Posouzení vlivu nestacionarity proudění

Výpočetní model, jakožto metodika stanovení záplavového území, nepočítá s vlivem neustáleného proudění na odtokové poměry území (v souladu s Metodikou zpracování SZÚ), nicméně vliv nestacionarity je v daném úseku prakticky zanedbatelný. Koryto je upravené, inundace zastavěná a její retenční schopnost je vzhledem k délce úseku minimální. Hydrologická data ČHMÚ N-leté průtoky jsou bez vlivu transformace.

4.3 Způsob zadávání OP a PP

Jak bylo uvedeno v kap. 4.2, jedná se o výpočet nerovnoměrného ustáleného proudění v otevřeném korytě. Do výpočetního modelu se tak zadává okrajová podmínka v dolním výpočtovém profilu v podobě hladiny a průtoku. V místě významných přítoků, pro které jsou k dispozici hydrologické údaje, se zadává změna průtoku. Jiné okrajové ani počáteční podmínky výpočtu se nezadávají.

Vnitřními podmínkami jsou pak údaje o drsnostních charakteristikách a ztrátových součinitelích.

5 Popis numerického modelu

5.1 Použité programové vybavení

Vlastní výpočty byly prováděny metodou ustáleného nerovnoměrného proudění v programu HYDROCHECK 4.0, který se osvědčil při výpočtech obdobných studií a je běžně používán pro studie SZÚ. Základní výhodou tohoto programu je možnost rozdělení příčného profilu na libovolné segmenty podle charakteru proudění v jednotlivých částech příčného profilu – dílčí profily. Program zobrazuje i podrobné rozdělení rychlostí v příčném profilu. Pro výpočty konsumpčních křivek významných objektů byl použit nástroj - výpočty objektů Hydrocheck 2.

Kromě metody nerovnoměrného proudění bývá užíváno i nástrojů rovnoměrného proudění pro stanovení konsumpční křivky dolní okrajové podmínky, pokud tato není zadána hladinou na soutoku, běžně až u větší toku, nebo u toků u kterých již bylo dříve stanoveno SZÚ.

Pro vynášení záplavových čar z vypočtených úrovní hladin do mapového podkladu je využíváno funkcí Hydrochecku, který generuje vypočtené průřezy hladin v profilech a tyto jsou následně v GIS prostředí načítány do mapového podkladu, kde je na základě geomorfologických informací (zaměření, DMT, vrstevnice podklad ZM 10, místní šetření) zakreslen rozsah záplavového území pro danou průtokovou epizodu.

5.2 Vstupní data numerického modelu

Základem prací na studii je podrobný terénní průzkum. Na základě terénního průzkumu a kvalitní fotodokumentace jsou určeny drsnostní charakteristiky a později vynášeny záplavové čáry a aktivní zóna.

Podkladem pro práci bylo podrobné geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro jednorozměrný matematický model, tedy příčné a údolní profily a veškeré objekty. Kromě toho byly pro vynášení záplavové čáry a aktivní zóny použity všechny měřené body v rámci TPE.

Základním prvkem zadání je příčný profil - jeho geometrický tvar a rozměry, včetně součinitele drsnosti omočeného profilu.

Průtočný profil je možno rozdělit pomocí fiktivních svislic na vlastní koryto a přilehlé části inundace, ohraničené svislými rovinami, vedenými například v linii břehové hrany koryta – dílčí profily. Jednotlivé části příčného profilu mají různou drsnost a s tím souvisí i různé rychlosti proudění a výsledná poloha hladiny vody v profilu.

Na základě fotodokumentace a poznámek získaných při rekognoskaci terénu byly voleny hodnoty Manningova drsnostního součinitele „n“ pro jednotlivé části omočeného profilu.

Kromě vytvoření geometrického modelu říční sítě včetně objektů je pro simulace nerovnoměrného proudění nutné zadat okrajové podmínky. Jedná se především o průtok a označení počátečního (popřípadě koncového) profilu, ve kterém má být průběh proudění řešen. Dále se zadává hladina v počátečním profilu, pokud není zvolen režim jejího automatického výpočtu z konsumpční křivky, případně hladiny určené rovnoměrným prouděním na základě známého sklonu koryta.

5.2.1 Morfologie vodního toku a záplavového území

Část popisu je již uvedena v kapitole 3.3 Místní šetření.

Popis objektů na toku, je uváděn ve směru po proudu, staničení se vztahuje ke staničení použitým v modelu.

km 5,417	Jez (vak, náhon PB) u chatové osady LB
km 4,485	Jez Rybářice (náhon PB), Děčín-Březiny
km 3,978	Limnigraf, Děčín-Březiny
km 3,820	Silniční most, Děčín-Březiny

km 3,410	Jez (náhon LB), Děčín-Březiny-Bechlejovice
km 2,880	Železniční most, Děčín
km 2,429	Most u zahradnictví LB, Děčín
km 2,161	Lávka (Neumannova), Děčín
km 2,152	Železniční most, Děčín
km 2,111	Silniční most, Děčín
km 1,576	Jez u fotbalového hřiště LB, Děčín
km 1,208	Silniční most pod zimním stadionem LB, Oblouková ulice
km 0,784	Silniční most, Litoměřická ulice, Děčín
km 0,681	Lávka (Staroměstský most, 1574), Děčín
km 0,618	Silniční most (na I/3, E442), Děčín
km 0,517	Silniční most (nájezd na I/3, E442), Děčín
km 0,261	Železniční most, Děčín
km 0,064	Soutok s Labem v Děčíně

Jak je uvedeno již v jiných kapitolách, mostní objekty jsou do výpočtu zahrnuty pomocí vlastních konsumpčních křivek, jež byly vypočteny pomocí samostatného modulu Hydrocheck 2 určeného pro výpočet objektů. Jezové objekty a spádové stupně jsou počítány jako přepad přes obecné jezové těleso se zahrnutím součinitele zatopení na základě známé úrovně dolní vody, jež vzešla z výpočtu úseku pod objektem. Mostní objekty jsou počítány až do doby zahlcení jako vlastní profil koryta, po zahlcení jsou pak počítány jako objekty skládající se z kombinace výtoku vody otvorem a přepadu přes širokou korunu – přepad vody přes mostovku. I tyto objekty jsou uvažovány se správnou úrovní dolní vody vzešlou z výpočtu spodního úseku. Při výpočtu se jeden objekt skládá minimálně ze dvou profilů a to profilu pod objektem, jež slouží pro správné určení dolní vody těsně pod objektem a dále z profilu objektu, jež je uvažován v místě jeho návodní strany, často bývají tyto profily doplněny i profilem nad objektem, jež je umístěn cca 2 – 5 m nad návodní hranou objektu.

5.2.2 Drsnosti hlavního koryta a inundačních území

Drsnostní charakteristiky použité ve výpočetní modelu jsou zadány výhradně pomocí Manningova drsnostního součinitele, i když výpočetní model Hydrocheck dovoluje zadání i pomocí jiných parametrů. Nicméně Manningův drsnostní součinitel byl zvolen z důvodů jeho značné rozšířenosti a rovněž z důvodů absence přesných podkladů pro zadání drsností pomocí jiných metod (například zrnitostní rozbor dna apod., jež z pochopitelných důvodů prováděny nebyly).

Drsnostní součinitel je zadáván v jednotlivých příčných řezech a to v odlišných hodnotách jak pro jednotlivé části inundací, tak i pro jednotlivé části koryta, na základě již výše uvedené pořízené fotodokumentace a rekognoskace terénu.

Odhad drsností pro N-leté průtoky

Pro drsnost dna byly použity tyto hodnoty: $n=0,020 - 0,050$

Pro drsnost svahů:

beton	$n=0,015 - 0,025$
dlažba na sucho	$n=0,025 - 0,035$
tráva	$n=0,030 - 0,040$
keře, vrbičky	$n=0,040 - 0,085$

Pro inundace:

tráva	$n=0,030 - 0,045$
pole	$n=0,030 - 0,050$
les	$n=0,070 - 0,090$
zahrady podle hustoty	$n=0,040 - 0,800$
zahrady s ploty kolmo na tok	$n=0,070 - 0,100$, nebo zadáno jako pasivní území
domy	zadáno jako pasivní území
silnice, cesty	$n=0,020 - 0,035$

Vliv vegetace je do výpočtů zahrnut vždy v nejméně příznivé situaci, to znamená při plném vegetačním období.

5.2.3 Hodnoty okrajových podmínek

Dolní okrajové podmínky tvoří N-leté průtoky, jež byly získány od ČHMÚ. Jednalo se o profil v místě soutoku Ploučnice a Labe v ř. km 0,00. Dolní okrajová podmínka byla převzata z uvedené SZÚ, kde v počátečním profilu je vložena konsumpční křivka, jež vychází z výpočtu rovnoměrného proudění, přičemž křivka byla prodloužena výpočtem až do průtoku Q_{500} .

Tab č. 5.1 N-leté povodňové průtoky uvažované při hydraulickém řešení

Úsek / N- leté průtoky Q_N	Úsek toku (km od - do)	Q_5	Q_{20}	Q_{100}	Q_{500}	Poznámka
ústí do Labe v Děčíně PB	0,00 – 5,92	104,0	159	232	324	

5.2.4 Hodnoty počátečních podmínek

Výpočet byl řešen pomocí ustáleného proudění.

5.2.5 Diskuze k nejistotám a úplnosti vstupních dat

Vstupní data byla pro zpracování studie dostatečná a z hlediska sestavení 1D modelu úplná.

5.3 Popis kalibrace modelu

Jelikož v daném území nejsou známy žádné povodňové značky, u kterých by zároveň byl znám příslušný průtok, nebyla zvláštní kalibrace modelu prováděna. Jediné povodňové značky jsou v daném úseku na skále pod Zámekem Děčín, jedná se však o značky ovlivněné řekou Labe, jež o průtocích v Ploučnici nic nevypovídají. V řešeném úseku se rovněž nachází limnigrafická stanice v ř. km 3,979, u které byla 4. 7. 2009 zaznamenána výška hladiny 148.59 m n. m. což odpovídá přibližně průtoku Q_{10} . Zda-li byly údaje z limnigrafické stanice použity pro kalibraci nižších průtoků, není ve zprávě SZÚ uvedeno. Množství povodňových značek zmíněných v SZÚ se nachází mimo tento řešený úsek.

Nicméně lze konstatovat, že výpočet proudění lze v daném úseku provádět s vysokou mírou vypovídací schopnosti i bez dodatečné kalibrace, zejména při zkušenosti, kdy hodnoty hladin zaznamenané při povodňových průtocích jsou zejména v intravilánu významně ovlivněny ucpáním mostních objektů plaveninami. S takovým scénářem však dle Metodiky SZÚ počítáno není, tedy vliv zacpání mostních objektů není ve výpočtu zahrnut. Proto by byla kalibrace na takovéto povodňové značky zavádějící a ve výsledku by vedla ke zcela chybným výsledkům. Na data měřená v měrných profilech ČHMÚ nebo příslušného povodí se rovněž v případě extrémních povodní nelze spoléhat, neboť tyto profily často bývají ovlivněny zpětným vzduťm, nebo jsou zcela zaplaveny.

6 Výstupy z modelu

Hlavním výstupem z matematického modelu je psaný podélný profil, jež je zpracován pro všechny průtokové epizody a jež je hlavním nástrojem pro tvorbu záplavových čar. Psaný podélný profil kromě vypočtené úrovně hladiny obsahuje i informaci o výšce dna (nejhlubší dno), úroveň levého a pravého břehu (břehová hrana) a dále úroveň spodní hrany mostovky mostních objektů. Profil je doplněn o poznámku, upřesňující umístění daného příčného řezu.

Tab.č. 6.1 Výpočet úrovně hladin – Ploučnice – město Děčín

Profil	Staničení km	Dno m n.m.	LB m n.m.	PB m n.m.	HI, Q ₅ m n.m.	Q ₅ m ³ /s	HI, Q ₂₀ m n.m.	Q ₂₀ m ³ /s	HI, Q ₁₀₀ m n.m.	Q ₁₀₀ m ³ /s	HI, Q ₅₀₀ m n.m.	Q ₅₀₀ m ³ /s	Sp. most. m n.m.	Poznámka,
G1	0,065	120,98	123,07	122,65	123,58	104,00	124,07	159,00	124,62	232,00	125,19	324,00		soutok s Labem, Děčín
PF158	0,149	121,30	125,53	124,58	123,88	104,00	124,39	159,00	124,94	232,00	125,52	324,00		
PF157MZ	0,261	121,60	124,47	124,10	124,32	104,00	124,86	159,00	125,47	232,00	126,22	324,00	134,28	most železniční
G2	0,381	122,04	125,42	124,80	124,88	104,00	125,46	159,00	126,05	232,00	126,58	324,00		
PF156MS	0,518	122,57	126,10	126,24	125,46	104,00	126,05	159,00	126,62	232,00	127,14	324,00	kap,	most silniční (nájezd na I/13)
PF153MS	0,619	123,42	127,66	127,83	125,95	104,00	126,62	159,00	127,19	232,00	127,67	324,00	130,59	most silniční (I/13, E442)
PF152L	0,681	123,03	128,79	129,82	126,80	104,00	127,40	159,00	128,00	232,00	128,56	324,00	130,54	lávka, Staroměstský most (z roku 1574)
G3	0,726	123,69	126,83	126,15	126,94	104,00	127,64	159,00	128,39	232,00	129,19	324,00		
P1_M	0,785	124,15	126,70	127,07	127,07	104,00	127,74	159,00	128,48	232,00	129,27	324,00	131,56	most sil., Litoměřická ul., Děčín
PF150	0,878	124,77	128,92	129,11	127,42	104,00	128,07	159,00	128,74	232,00	129,47	324,00		plavecký bazén LB
PF149	1,116	126,31	130,71	129,59	128,54	104,00	129,13	159,00	129,77	232,00	130,40	324,00		
PF148	1,187	126,68	130,81	130,95	128,99	104,00	129,53	159,00	130,13	232,00	130,75	324,00		
PF147MS	1,208	126,69	132,28	132,18	129,31	104,00	129,84	159,00	130,41	232,00	131,49	324,00	130,79	most sil., Oblouková ul., Děčín
PF146	1,360	126,88	130,65	130,95	129,98	104,00	130,61	159,00	131,25	232,00	132,22	324,00		zimní stadion LB
P2	1,464	127,79	130,90	131,26	130,73	104,00	131,48	159,00	132,23	232,00	132,84	324,00		
PF145	1,490	128,30	131,29	131,15	130,88	104,00	131,63	159,00	132,39	232,00	133,08	324,00		
P3	1,537	128,41	132,79	131,95	131,15	104,00	131,90	159,00	132,66	232,00	133,37	324,00		MVE LB (P1-Třebenský)
P4_J	1,576	131,14	133,64	134,28	133,51	104,00	133,84	159,00	134,20	232,00	134,52	324,00		jez u fotbalu LB, náhon MVE PB (Moravec)
P5	1,630	130,47	134,47	135,00	133,69	104,00	134,03	159,00	134,36	232,00	134,69	324,00		
G4	1,676	131,20	133,70	135,20	133,78	104,00	134,17	159,00	134,61	232,00	135,06	324,00		
PF143	1,842	132,05	134,29	133,58	134,52	104,00	135,01	159,00	135,57	232,00	136,10	324,00		
G5	2,002	133,03	135,04	134,92	135,23	104,00	135,68	159,00	136,20	232,00	136,74	324,00		
PF142MS	2,111	133,38	135,64	135,67	135,80	104,00	136,25	159,00	136,75	232,00	137,27	324,00	138,85	most sil., Děčín
PF141MZ	2,152	133,40	136,07	135,71	136,09	104,00	136,60	159,00	137,17	232,00	137,76	324,00	139,75	most žel., Děčín
PF140L	2,162	133,50	137,97	137,93	136,13	104,00	136,64	159,00	137,21	232,00	138,24	324,00	137,38	lávka (Neumannova lávka)
PF139	2,219	133,98	136,81	136,33	136,47	104,00	136,97	159,00	137,50	232,00	138,37	324,00		
PF138M	2,430	135,21	139,77	139,80	137,66	104,00	138,24	159,00	138,86	232,00	139,56	324,00	139,27	most pod zahradnictvím, MVE LB
G6	2,586	135,73	138,40	139,51	138,43	104,00	139,11	159,00	139,67	232,00	139,94	324,00		
PF137	2,767	137,00	139,92	140,57	139,42	104,00	139,84	159,00	140,31	232,00	140,70	324,00		zahradnictví LB
PF135MZ	2,880	137,99	140,23	140,35	139,95	104,00	140,42	159,00	140,89	232,00	141,31	324,00	142,44	most železniční, Děčín
G7	3,041	138,60	141,72	142,42	140,84	104,00	141,33	159,00	141,88	232,00	142,49	324,00		
G8	3,241	140,34	142,05	142,53	142,44	104,00	142,92	159,00	143,27	232,00	143,42	324,00		

Profil	Staničení km	Dno m n.m.	LB m n.m.	PB m n.m.	HI, Q ₅ m n.m.	Q ₅ m ³ /s	HI, Q ₂₀ m n.m.	Q ₂₀ m ³ /s	HI, Q ₁₀₀ m n.m.	Q ₁₀₀ m ³ /s	HI, Q ₅₀₀ m n.m.	Q ₅₀₀ m ³ /s	Sp. most. m n.m.	Poznámka,
PF134	3,344	141,00	143,77	143,55	143,35	104,00	143,64	159,00	143,97	232,00	144,25	324,00		chaty LB
PF133D	3,404	142,09	144,73	143,93	143,59	104,00	144,04	159,00	144,37	232,00	144,65	324,00		
PF133J	3,410	143,62	144,93	144,77	144,56	104,00	144,78	159,00	145,03	232,00	145,27	324,00		jez v Březínách, MVE LB (P2 RA Znojmo)
PF133H	3,415	142,62	144,93	144,77	144,79	104,00	145,01	159,00	145,27	232,00	145,53	324,00		
PF132	3,590	143,54	145,75	145,50	145,46	104,00	145,83	159,00	146,18	232,00	146,51	324,00		fotbal PB, Březiny
P6_M	3,821	145,12	149,42	149,73	147,05	104,00	147,47	159,00	147,92	232,00	148,37	324,00	148,75	most sil., Březiny
P7	3,926	145,96	149,05	149,05	147,91	104,00	148,34	159,00	148,84	232,00	149,35	324,00		
P8_LGS	3,979	146,28	149,56	149,39	148,37	104,00	148,86	159,00	149,43	232,00	150,09	324,00		LG Březiny (0 vodočtu - 146.2 Bpv)
PF130	4,059	146,97	150,39	150,04	149,04	104,00	149,56	159,00	150,16	232,00	150,83	324,00		chaty PB, zbytky náhonu PB (papírna)
P9	4,171	147,90	150,92	152,29	150,09	104,00	150,63	159,00	151,27	232,00	151,88	324,00		pod zaústěním náhonu PB
PF129	4,289	149,22	152,45	153,33	151,39	104,00	151,90	159,00	152,49	232,00	153,06	324,00		
PF128	4,396	150,16	151,92	153,78	152,35	104,00	152,97	159,00	153,72	232,00	154,56	324,00		chaty LB
PF127D	4,463	150,18	153,81	154,20	152,73	104,00	153,29	159,00	153,97	232,00	154,81	324,00		
PF127J	4,485	153,32	154,50	154,77	154,60	104,00	154,81	159,00	155,00	232,00	155,18	324,00		jez Rybářice, MVE PB (sádky Třebenský)
PF127N	4,490	152,82	154,50	154,77	154,60	104,00	154,81	159,00	155,00	232,00	155,18	324,00		
G11	4,612	152,91	154,99	155,34	154,92	104,00	155,30	159,00	155,72	232,00	156,19	324,00		zahrady LB
PF126	4,773	153,60	156,02	155,56	155,63	104,00	156,03	159,00	156,45	232,00	156,90	324,00		zaústění náhonu PB
G12	4,869	154,46	156,96	158,05	156,33	104,00	156,78	159,00	157,18	232,00	157,56	324,00		
PF125	5,140	156,51	162,47	161,11	158,73	104,00	159,25	159,00	159,88	232,00	160,60	324,00		MVE PB
PF124	5,276	158,13	163,45	162,60	160,15	104,00	160,65	159,00	161,26	232,00	161,95	324,00		přítok PB, Dobrnský p.
PF123B	5,400	158,25	161,27	162,38	161,09	104,00	161,63	159,00	162,26	232,00	162,96	324,00		
PF123J	5,418	159,68	162,04	162,40	161,75	104,00	162,07	159,00	162,45	232,00	162,81	324,00		jez vakový, MVE PB (P3), náhon PB
PF123N	5,420	158,75	162,04	162,40	161,75	104,00	162,07	159,00	162,45	232,00	162,81	324,00		
PF122	5,643	159,87	162,11	163,00	161,90	104,00	162,33	159,00	162,81	232,00	163,27	324,00		chaty LB
PF121	5,885	160,86	163,00	162,44	163,01	104,00	163,48	159,00	164,00	232,00	164,54	324,00		
PF120	6,106	161,92	163,61	163,10	163,93	104,00	164,34	159,00	164,84	232,00	165,39	324,00		

LB (mnm) úroveň levého břehu v m n.m.
PB (mnm) úroveň pravého břehu v m n.m.
HI, (mnm) úroveň hladiny v m n.m.

6.1 Záplavové čáry pro průtoky Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}

Z vypočítaných úrovní hladiny v jednotlivých profilech byl interpretován průběh záplavové čáry. Z tohoto znázornění a z průběhu hladin v podélném profilu je patrný rozsah zatápěných ploch a objektů. Dále se tímto způsobem zjistí překážky průtoku, které působí patrné vzdutí hladiny, jejichž odstraněním nebo rekonstrukcí je možno rozsah zátop redukovat.

Záplavové čáry jsou vyneseny na podkladě rastrové Základní mapy ČR v měřítku 1 : 10 000. Zakreslení záplavových čar, zejména mimo zaměřené příčné profily, zahrnuje nepřesnosti použité mapy. Snahou vylidminovat nepřesnosti je užití bodového pole z DMT mimo zaměřené příčné profily. Při posouzení konkrétního místa je tedy rozhodující kóta hladiny odvozená z podélného profilu a skutečná nadmořská výška terénu posuzovaného místa.

Při aplikaci výsledků výpočtu je nutno si uvědomit, že přírodní třírozměrný v čase proměnný děj je popisován stacionárním jednorozměrným matematickým výpočtem s použitím mnoha zjednodušujících předpokladů a odhadů. Přesnost výpočtu je limitována zejména hustotou příčných profilů použitých k výpočtu a odhadem drsnostního součinitele.

Hodnoty úrovně hladin získané interpolací mezi jednotlivými výpočtovými příčnými profily nemusí odpovídat skutečnosti.

Nejsou zde postiženy jevy běžně se vyskytující při povodních - hladina v inundaci nemusí být v jednom příčném profilu stejná jako v korytě, v obloucích dochází k příčnému převýšení hladiny, hladina je rozvlněná, atd.

Výpočet je proveden pro ideální stav koryta. Není započítáno ucpání průtočného profilu plaveným materiálem, které hrozí zejména v mostních profilech. Vliv na proudění má i sezónní stav vegetačního pokryvu, při výpočtu bylo uvažováno s vegetací v plném vegetačním období.

Výsledky tohoto výpočtu nejsou neměnné. Může dojít ke změnám vlivem zpřesnění topografických podkladů, změny hydrologických údajů, použitím přesnějších výpočetních modelů, nebo vlivem změn v průtočném profilu toku.

Analýzou průniku maximálního rozlivu (při průtoku Q_{500}) a správních území byly zajištěny informace o dotčených správních území obcí uvedené v následující tabulce.

Tab. č. 6.2 - Dotčené správní území obcí maximálním rozlivem

Kód ORP	Název ORP	Kód ICOB	Název obce
4202	Děčín	562335	Děčín
4202	Děčín	562700	Malá Veleň

6.2 Hloubky pro průtoky Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}

Určení hloubek pro jednotlivé povodňové scénáře je provedeno v prostředí ArcGIS, jako rozdíl digitálního modelu hladiny a digitálního modelu terénu. Digitální model hladiny byl vytvořen lineární interpolací hladin mezi jednotlivými příčnými profily, které byly převzaty z hydraulického modelu. Výsledkem je rastr hloubek o velikosti pixlu 2 m x 2 m. Mapa hloubek se následně ořízne záplavovou čarou pro daný scénář.

6.3 Rychlosti pro průtoky Q_5 , Q_{20} , Q_{100} a Q_{500}

Při výpočtu nerovnoměrného proudění byly z výpočetního programu Hydrocheck exportovány pro jednotlivé profily a jednotlivé průtokové epizody průměrné celoprofilové rychlosti. Takto získaná hodnota rychlosti pak byla v GIS přiřazena jako bodová informace průřezu daného příčného řezu a osy toku.

Pro každý profil a jednu průtokovou epizodu tak byla získána informace o rychlosti, celkem tedy pro každý profil 4 hodnoty rychlosti ($Q_5 - Q_{500}$). U složených profilů, je celoprofilová průměrná rychlost vypočtena jako vážený průměr z odpovídajících hodnot dílčích profilů, přičemž je zohledněna velikost průtoků jednotlivými dílčími profily.

6.4 Zhodnocení nejistot ve výsledcích výpočtů

Jak bylo uvedeno výše, výpočetní model 1D je vždy schematizací skutečnosti. Hlavní míra nejistoty však neplyne ze špatného odhadu drsnostních charakteristik, nebo nedostatečně popsané topologie území a koryta, ale ze vstupních průtokových dat, jejichž přesnost je nezdědka v rozmezí $\pm 40 - 60\%$ dle uvedené třídy přesnosti. Dalším již zmíněným faktorem, s nímž model nepočítá, je množství plavenin, které postupují tokem při povodni, ať už se jedná například o ledové kry nebo antropogenní materiál či dřevní hmotu. Tyto plaveniny, pak zejména v prostoru objektů mohou způsobit naprosto převratné změny průtočného profilu (částečné nebo úplné ucpání), které pak mají na průběh hladiny zásadní vliv.

Pokud však odhlédneme od nejistot způsobených nepřesnými hydrologickými daty a budeme vztahovat rozsah záplavového území ke konkrétnímu průtoku (a nikoliv k deklarované četnosti povodně) a budeme postupovat v souladu s Metodikou stanovení SZÚ, tedy výpočet bez plavenin, můžeme konstatovat, že vypovídací schopnost modelu je značně vysoká. Největší ovlivnění hladin nastává v místech objektů, jejichž nesprávné posouzení, či špatně provedený výpočet ve vztahu k zatopení dolní vodou, má na úroveň hladiny zásadní vliv. Poměrně významné je i ovlivnění výpočtu chybně umístěnými dílčími profily v příčném řezu, naopak chybný odhad drsnosti byt v řádu desítek procent se ve volné trati dramaticky neprojeví.